Ficha técnica JM Distech

UV-TIC2A32SA-F7-4F6AC-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Térmica dual IP tipo Bullet con lente óptica de 4 MP y 7 mm; lente térmica de 256x192 y 6 mm. Ideal para instalación en protección de perímetro, dado que cuenta con SIP para detectar intrusiones a largas distancias con la lente térmica y luego poder tener un reconocimiento con la lente óptica.

• Cámara Térmica Bullet Dual IP

• Sensor térmico 256x192

• Lente 7 mm (térmica)

• Rango medición de la temperatura -20º C~150º C (±8ºC)

• Sensibilidad térmica < 55mK

• Sensor óptico 1/2.8” Progressive CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 6 mm (óptica)

• Color 0.003 Lux / B/W 0.002 Lux

• WDR

• IR Alcance 30m

• Ultra265/H.265/H.264/MJPEG

• Funciones inteligentes SIP

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Audio

• Alarmas

• Detección preventiva de incendios y alarma

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Sensor térmico	256x192 Óxido de Vanadio
Sensor óptico	1/2.8” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel
Tasa Main Stream	Térmico 960P(1280*960)@30fps Óptico 4MP(2688*1520)@30fps
Compresión	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Lente	7 mm (Term) / 6 mm (Opt)
FOV - Térmico	Horizontal: 25º Vertical: 18.8º Diagonal: 30.8º
FOV - Óptico	Horizontal: 53.8º Vertical: 29.3º Diagonal: 66.2º
DRI - Térmico	Detecta: 277 m Reconoce: 69 m Identifica: 40 m
DORI - Óptico	Detectar: 135 m Observar: 54 m Reconocer: 27 m Identificar: 13.5 m
Detección de Fuego	Admite la detección de puntos de incendio en el entorno y se pueden detectar hasta 10 puntos de incendio
Detección de fumadores	Detecta a fumadores en la zona y vincula alarmas
SIP	Detección de vehículos motorizados, peatones, cruce de línea, detección de intrusos, Entrada en el área y salir del área
Ángulo de visión	57°×42° (Term) / 84° × 43.1° (Opt)
Sensibilidad térmica	≤55mk @f/1.0 @25°C
Rango medición térmica	-20 ~150 º C / ± 8 º C
Rango espectral	12μm
Audio In/Out	1/ 1
Alarma In/Out	2/2 Relay
Almacenamiento interno	Tarjeta micro SD hasta 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	12VDC, max.12W; PoE IEEE802.3af,
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	Φ129mm*114mm
Peso	0.72 Kg

Contenido

- Cámara térmica IP Uniview
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Caja de conexiones incluida