Ficha técnica JM Distech

UV-TOTEM

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Panel de exposición integral del sistema de CCTV de Uniview

• Ideado para el punto de venta y la realización de DEMO al cliente profesional

• Gran calidad de acabados

• Visión del conexiona interior

• Grabador UV-NVR502-16B, Cámara de 4Mpx con Triguard, cámara de 5Mpx con ColorRetrieval, cámara de 4K con UMD, cámara de 4K con SIP y monitor de 27" 4K- Realización de demostraciones reales Uniview

• Incorpora switch para conexión a internet

• Instalación Plug & Play

• Compatible con EZ Station 3.0 y UNV LINK para APP en smartphone

Especificaciones

Dimensiones	Alto: 202 cm Ancho: 81 cm Profundidad: 15 cm (40 cm con balda)
UV-IPC2128SB-ADF28KMC-I0	
Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	20 fps (3840x2160) 30 fps (3072x1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080)
Tasa Extra Stream	2º:1080p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.01Lux (F2.0, AGC ON)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
UMD	Sí (Detección de movimiento avanzada con clasificación de humano y vehículo)
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono incorporado Altavoz incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 10.5 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones	191× 75 × 74mm
Peso	410 g
UV-IPC2124LE-ADF28KMC-WL	
Marca	Uniview
Gama	EasyStar
Sensor de imagen	1/3” Progressive Scan CMOS Starlight

Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Tasa Main Stream	4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps;
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps;
Ángulo de visión	Horizontal: 112.9º Vertical: 59.1º Diagonal: 121.2º
DORI	Detectar: 63 m Observar: 25.2 m Reconocer: 12.6 m Identificar: 6.3 m
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.003Lux (F1.6 AGC ON)
Alcance Infrarrojos	30 m
Alcance Luz blanca	30 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB)2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, UMD, Detección de audio, Protección antisabotaje
UMD	Soporta Detección de movimiento basada en detección de cuerpo humano
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Modo Pasillo	Sí
Audio	Micrófono incorporado Altavoz incorporado G.711
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 9 W PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Protección contra sobretensiones 4000 V
Dimensiones	191(Fo) × 75(An) × 74 (Al) mm
Peso	410 g
UV-IPC3618LE-ADF28K-G	
Marca	Uniview
Gama	EasyStar
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS Starlight
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840*2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@20fps; 5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 1080P(1920*1080)@30fps;

Tasa Extra Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	WDR 120dB, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Automático y configurable
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta microSD de hasta 256GB
Alarmas	No
Audio	Microfono incorporado | G.711
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 4.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30°C ~ 60°C
Grado de protección	IP67
Dimensiones	Φ118 x 95mm
Peso	360 gr
UV-NVR502-16B	
Marca	Uniview
Gama	Prime
Canales	16 canales
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Interfaz de red	2 RJ-45 10M / 100M / 1000M
Resolución display	3840x2160, 1920x1080, 1600x1200 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	320 Mbps entrada / 160 Mbps salida
Grabación Main Stream	16Mpx / 12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Funciones inteligentes por cámara	8 canales
Detección de VCA por cámara	Detección de intrusión, Detección de línea cruzada, Área de entrada, Área de salida, Detección de desenfoque, Detección de cambio de escena, Objeto dejado atrás, Objeto eliminado, Seguimiento automático, UMD (Detección de movimiento ultra)

Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB (no incluido)
Alarmas	8 Entradas / 2 salidas
Comunicación	2 x USB 2.0 / 2 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	12 V CC/3,3 A ≤ 20 W (sin disco duro)
Dimensiones / Peso	380mm × 315mm × 53mm / 2 Kg
UV-IPC3635SS-ADZK-I1	
Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2880 x 1620)
Lente	2.7~13.5 mm Varifocal Motorizada (H: 106.3~32.5°; V: 53.5~18.0°; D: 126.0~38.5°)
Tasa Main Stream	5 MP (2880x1620), Max 30fps 4MP (2688x1520), Max 30fps; 4MP (2560x1440), Max 30fps; 3MP (2304x1296), Max 30fps; 1080P (1920x1080), Max 30fps;
Tasa Segundo Stream	1080P (1920x1080), Max 30fps; 720P (1280x720), Max 30fps; D1 (720x576), Max 30fps; 640x360, Max 30fps; 2CIF(704x288), Max 30fps; CIF(352x288), Max 30fps;
Tasa Tercer Stream	D1 (720x576), Max 30fps; 640x360, Max 30fps; 2CIF(704x288), Max 30fps; CIF(352x288), Max 30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Iluminación mínima	Colour: 0.002Lux (F1.2, AGC ON) 0 lux with IR on
Alcance Infrarrojos	40 m
Mejoras de imagen	WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Prevención inteligente de intrusiones	Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida
Color Retrieval	Detección de metadatos a color en humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas.
Análisis estadístico	Conteo de personas, apoyo al conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes
Captura de rostro	Soporta
UMD	Integra Ultra motion detection
Coincidencia automática de escenas (ASM)	Soportado (solo WDR)
Modo Pasillo 9:16	Soportado
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD

Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	1 entrada / 1 Salida / Micrófono Integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK
Alimentación	Entrada DC 12 V / 6.5 W, PoE IEEE802.3af Salida DC 12 V, 0.1 A, 1.2 W
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Material	Metal
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	Φ111 x 83mm
Peso	420 g

Contenido

- Stand Vinilado con Switch y Regleta
- Grabador UV-NVR502-16B
- UV-IPC2124LE-ADF28KMC-WL
- UV-IPC3618LE-ADF28K-G
- UV-IPC3635SS-ADZK-I1
- UV-IPC2128SB-ADF28KMC-I0
- Switch PoE de 6 puertos
- Monitor 4K de 27"