Ficha técnica JM Distech

UV-UAC-B145-AF28LM-DL

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Bullet HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapíxel (2880×1620)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR y Luz Blanca alcance 40 m

• ColorHunter:imagen a color 24 horas

• Micrófono integrado

• DWDR

• 2D-DNR

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones 4000 V

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2880×1620)
Resolución	TVI: 5MP@20fps (default TVI), 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 110.0° V: 57.0° D: 130.0°
Iluminación mínima	0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Iluminación infrarroja	0 Lux / Smart IR alcance 40 m
White Light	Alcance hasta 40m
Día / Noche	Auto (por defecto), Día, Noche
Invertir imagen (Flip)	Admite giro horizontal de 180º y giro vertical de 180º
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D-DNR, Smart IR
Salida de vídeo	BNC, soporta HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS
Audio	Micrófono integrado
Alimentación	DC 12 V / 3.5 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Protección contra sobretensiones 4000 V
Material	Metal y plástico
Dimensiones	198 (Fo) x 74 (Al) x 74 (An) mm
Peso	227 g

Contenido

- Cámara Analógica UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso