## Ficha técnica JM Distech

# UV-UAC-T145-AF28LM-DL

Marca: UNIVIEW

## Descripción

• Uniview

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapíxel (2880×1620)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR y Luz Blanca alcance 40 m

• ColorHunter: imagen a color 24 horas

• Micrófono integrado

• DWDR

• 2D-DNR

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones 4000 V

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensor de imagen** | 1/2.7” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 5 Megapíxel (2880×1620) |
| **Resolución** | TVI: 5MP@20fps (default TVI), 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC |
| **Lente** | 2.8 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | H: 110.0° V: 57.0° D: 130.0° |
| **Iluminación mínima** | 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR |
| **Iluminación infrarroja** | 0 Lux / Smart IR alcance 40 m |
| **White Light** | Alcance hasta 40 m |
| **Día / Noche** | Auto (por defecto), Día, Noche |
| **Invertir imagen (Flip)** | Admite giro horizontal de 180º y giro vertical de 180º |
| **Mejoras de imagen** | BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 2D-DNR, Smart IR |
| **Salida de vídeo** | BNC, soporta HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS |
| **Audio** | Micrófono integrado |
| **Alimentación** | DC 12 V / 3.5 W |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ 60º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 Protección contra sobretensiones 4000 V |
| **Material** | Metal y plástico |
| **Dimensiones** | Ø 117.8 mm x 96.5 mm (Al) |
| **Peso** | 239 g |
| **Dimensiones de la base** | Ø base 117.8 mm / Ø entre tornillos 80 mm / 3 tornillos |

## Contenido

- Cámara Analógica UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso