Ficha técnica JM Distech

UV-UTP6-300-BC24AWG-B2CA-R-V

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Bobina de cable

• Longitud 305 m

• UTP

• Categoría 6

• Conductor OFC,100% cobre

• Diámetro 24 AWG-0,53mm

• Aislamiento HDPE

• Cubierta exterior LSZH

• Resistencia de aislamiento ≤95Ω/km

• Certificado CPR

• Clase de protección contra incendios: B2ca-s1a,d0,a1

• Se suministra en bobina de madera

• Color violeta

Especificaciones

Apantallamiento	U/UTP
Categoría	Categoría 6
Longitud	305 metros
Conductor	Material: OFC, Cobre puro Diámetro: 24AWG 0.53±0.005 mm Resistencia DC: ≤95Ω/km
Aislamiento	Material: HDPE Grosor: 0.21+0.03mm Diámetro: 0.95±0.05 mm Color: Azul/Blanco-Azul, Naranja/Blanco-naranja, Verde/Blanco-verde,Marron/Blanco-Marron
Cubierta	Material: LSZH Diámetro: 6.0±0.3 mm Grosor: 0.65±0.15 mm Resistencia a la tracción: >10 Mpa Color: Violeta
Hilo de desgarro	Si
Cruceta separadora	Si
Instalación	Interior
Certificado CPR	B2ca-s1a,d0,a1
Temp.de funcionamiento	-20°C~75°C
Embalaje	Bobina de madera
Dimensión del embalaje	380 x 200 x 200mm

Contenido

• Bobina cable UTP6 de 305m