Ficha técnica JM Distech

XS-AC2212-KFMF-WPOE

Marca: X-SECURITY

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con huella dactilar.

Su pantalla de 2.4" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Funciones avanzadas configurables: tecnología antipass-back (no permite el paso de una persona si ya se encuentra dentro) y salida de 12 VDC (permite alimentar directamente la cerradura electrónica sin necesidad de una fuente de tensión adicional al alimentarse el equipo por PoE estándar).

Desde el software SmartPSS se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• X-Security

• Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia

• Identificación por tarjeta MF, huella, contraseña y/o combinaciones

• Pantalla 2.4" TFT a color

• Capacidad 5.000 huellas, 30.000 tarjetas y 100.000 registros

• Comunicación TCP/IP, WiFi, USB, OSDP y Wiegand

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)

• Salida de DC 12 V para cerradura

• Control de horarios, turnos y ciclos

• Función anti-pass back

• Compatible con software SmartPSS

• Alimentación PoE

Especificaciones

Modelo	XS-AC2212-KFMF-WPOE
Capacidad	Hasta 5.000 huellas y 30.000 tarjetas/contraseñas
Registros	100.000 registros
Modos de identificación	Huella, tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	MF (13.56 MHz)
Pantalla	2.4" LCD TFT a color
Resolución de pantalla	320 x 240
Tiempo de verificación de huella	< 1 seg
Comunicación	TCP/IP, WiFi, USB, OSDP y Wiegand
Controladora integrada	Wiegand 26/34, sensor de puerta, pulsador y relé
Alarmas	Tamper, 2 x entrada de alarma, 2 x salida de alarma
Funciones especiales	Anti-pass back Salida de DC 12 V / 500 mA para cerradura
Software	SmartPSS
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. PoE estándar (IEEE802.3af)
Grado de protección	Apto para interior
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +55º C
Dimensiones	86 (An) x 205 (Al) x 30 (Fo) mm
Peso	450 g

Contenido

- Dispositivo biométrico X-Security
- Material de montaje
- Instrucciones de uso