Ficha técnica JM Distech

XS-B201A-5P-DL

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara Bullet HDCVI

• 5 Megapixel CMOS

• 5 Mpx (2880×1620)

• Salida HDCVI

• Lente 2.8 mm

• Color 0.005 Lux

• 0 Lux

• Luz dual: IR y luz blanca alcance 40 m

• Micrófono integrado

• DWDR

• 3DNR

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	Lite
Sensor de imagen	5 Megapixel CMOS
Resolución máxima	CVI: 5Mpx @25 fps; 4Mpx@30 fps; 1080p@30 fps AHD: 4M@30 fps TVI: 4M@30 fps CVBS: 960H
Salida de vídeo	1 x BNC CVI/TVI/AHD/CVBS
Óptica	3.6 mm
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color), 0 Lux (IR On)
Alcance iluminación	Iluminación dual Inteligente: IR hasta 40 m Led blanco hasta 40 m (Se enciente cuando hay un objetivo en rango)
Funciones básicas	Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)
Funciones OSD configurables	WDR 120 dB, Smart IR, AWB, AGC, BLC, HLC, 3DNR
Audio	Micrófono integrado
Alimentación	DC 12 V / 4.5 W max.
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	198.4×80.2×76.2 mm
Peso	420 g

Contenido

- Cámara bullet X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso