Ficha técnica JM Distech

XS-CV036-FHAC-IG

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara bullet HDCVI

• 1/2.7" 2 Megapixel CMOS

• 1080P (1920x1080)

• Salida HDCVI

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 30 m

• IR CUT

• Función IoT Gateway

• Hasta 32 dispositivos inalámbricos

• Alcance IoT hasta 100m

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	HDCVI 2 Mpx IoT
Sensor de imagen	1/2.7" 2 Megapixel CMOS
DSP	Integrado
Resolución	2 Mpx, (1920x1080) a 25 FPS
Salida de vídeo	1 x BNC HDCVI
Iluminación mínima	0 Lux / IR LEDs (30 m)
Funciones básicas	Menú OSD, Day/Night con IR-CUT (ICR)
Funciones OSD configurables	DWDR, Smart IR, AWB, AGC, BLC, HLC, 2DNR
Óptica	2.8 mm
Dispositivos IoT	Hasta 32 dispositivos inalámbricos
Alcance	100 m max. en campo abierto
Alimentación	DC 12 V / 4.4W
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +50º C
Dimensiones	162 (Fo) x 70 (Ø) mm
Peso	220 g

Contenido

- Cámara compacta X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso