Ficha técnica JM Distech

XS-D909SWA-3KP

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• Gama PRO

• 1/2.7" CMOS Starlight (5Mpx 16:9)

• 3K (2880x1620)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Smart IR Matrix Alcance 30 m

• WDR (120dB)

• 3D DNR

• IR CUT

• Audio con micrófono interno incluido

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	PRO
Sensor de imagen	3K 1/2.7" CMOS (5Mpx 16:9)
Resolución máxima	3K (2880x1620)
Resolución	3K (1 ~ 25/30fps), 4 Mpx(1 ~ 25/30fps),1080P (1 ~ 25/30fps)
Posicionamiento de lente	3 ejes
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.001 Lux / F1.6
Iluminación infrarroja	0 Lux / SMART IR (30 m)
Día / Noche	Auto / Color / BW (Blanco y negro)
Alarma	No dispone
Audio	Micrófono integrado (Audio a través de cable coaxial en HDCVI)
Salida de vídeo	1 x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Conmutación salida de vídeo	Mediante OSD
Funciones básicas	Menú OSD (remoto)
WDR	120 dB
Funciones OSD configurables	3D-DNR, HLC, BLC, AGC, Smart IR
Alimentación	DC 12 V / 335 mA / 4 W máx
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Aluminio y plástico
Dimensiones	50.3 mm (Al) x 106 (Ø) mm
Peso	330 g

Contenido

- Cámara Domo X-Security 4N1
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Instrucciones de uso
- Llave Allen
- Plantilla de instalación