Ficha técnica JM Distech

XS-IPB225-4U-FC-AI

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara Turret IP

• Gama PRO

• 1/2.9" Progressive CMOS

• 4 Megapixel (2688 × 1520)

• Lente 2.8 mm Autofocus

• Smart Dual Iluminación

• 0.008 Lux

• IR Array Alcance 30 m

• Luz Blanca 30m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Micrófono integrado

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Función inteligente: Intrusión, cable trampa (las dos funciones soportan el clasificación y detección precisa de vehículos y personas)

• SMD Plus

• Tarjeta MicroSD hasta 256GB

• WDR

• IR CUT

• Impermeable IP67

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.9” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688 × 1520)
Tasa Main Stream	2688 × 1520@(1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)
Compresión	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG
Lente	2,8 mm: H: 95°; V: 52°; D: 114°
Iluminación mínima	0,008 lux@F1,6 (color, 30 IRE) 0,0008 lux@F1,6 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, ROI , Smart IR, Mirror,
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para refinar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono integrado
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Material	Núcleo interno: Metal Cubierta: Plástico
Alimentación	DC 12 V / 5,2W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	100,9 mm (Fo) x 109,9 (Ø) mm
Peso	560 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones