Ficha técnica JM Distech

XS-IPB619CA-8PS-FC-AI

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Bullet

• Gama PRO

• 1/2.7" Progressive CMOS

• 8 Megapixel (3840x2160)

• Lente 3.6 mm

• Full-Color Starlight

• 0.008 Lux

• Dual Light: IR y luz blanca

• Alcance IR 60 m

• Alcance luz blanca 50 m

• IVS Protección perimetral

• Búsqueda inteligente

• Compresión H.265/H.264/H.264H/H.264B

• RJ-45 10/100 BaseT

• Micrófono incorporado

• Audio

• Alarmas

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• IR CUT

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ Smart PSS Lite/ DMSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	3840x2160 (1~20fps) 2688×1520 (1~25/30fps)
Tasa Extra Stream	704×576 (1~25fps) 704×480 (1~30fps)
Compresión	H.265/H.264+/H.264H/H.264B/MJPEG (soportado por el extra stream)
Video bitrate	H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps
Lente	3.6 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 87°; V: 49°; D: 100°
DORI	98.7 m (D), 39.5 m (O), 19.7 m (R), 9.9 m (I)
Posicionamiento de lente	3-axis
Iluminación mínima	0.008 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 luz con dual light
Dual Light	Alcance IR 60m / Alcance Luz Cálida 50m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3 s–1/100.000 s
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-DNR, ROI, Smart Light, Flip, Función espejo, Privacy mask
SMD (Smart Motion Detection)	Detección de movimiento avanzada
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Puede trabajar junto con NVR para refinar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con eventos de videos
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida / Micrófono integrado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 8.3 W máximo PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Material	Metal
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	238.5 mm (Fo) × 90.7 mm (Al) ×90.7 mm (An)
Dimensiones de la base	Ø base 90.7 mm / Ø entre tornillos 70 mm / 3 tornillos

Peso	720 g

Contenido

• Cámara IP X-Security

• Material de instalación

• Instrucciones de uso

• CD con software e instrucciones