Ficha técnica JM Distech

XS-IPD744A-4U-AI-BLACK

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Turret

• Gama PRO

• 1/2.9" Progressive CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 2.8mm

• WizSense

• 0.008 Lux

• IR 30 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Ranura MicroSD hasta 256 GB

• PoE IEEE802.3af

• IVS

• Búsqueda inteligente

• SMD Plus

• Micrófono incorporado

• WDR 120dB

• IR CUT

• Impermeable IP67

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Color Negro

Especificaciones

Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Color	Negro
Sensor de imagen	1/2.9” Progressive CMOS
Tasa Main Stream	2688 × 1520@ (1–20 fps)/2560 × 1440@(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704 × 576@ (1–25 fps)/704 × 480@ (1–30 fps)
Compresión	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo compatible con la subsecuencia)
Lente	2.8 mm (H: 95°; V: 52°; D: 114°)
Iluminación mínima	0,008 lux@F1,6 (color, 30 IRE) 0,0008 lux@F1,6 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido)
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para refinar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Audio	Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Material	Núcleo interno: Metal Cubierta: Metal Anillo de decoración: Plástico
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil T); .CGI; P2P; Hito
Alimentación	DC 12 V / 3,3W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	99.1 mm (Fo) x 121.9 (Ø) mm
Peso	480 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones