Ficha técnica JM Distech

XS-IPD844ZSWH-4U

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Domo

• Gama ULTRA

• WizSense

• 1/2.9" Progressive CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente Motorizada varifocal 2.7~13.5 mm Autofocus

• 0.005 Lux

• IR Array Alcance 40 m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• IVS Reconocimiento de humanos y vehículos

• Detección de movimiento inteligente

• AI SSA

• SMD 4.0,

• WDR 120dB

• IR CUT

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Sensor de imagen	1/29” Progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Lente	2.7 ~ 13.5 mm (H: 104°–29° V: 54°–16° D: 125°–33°)
DORI	64-210 (D), 25.6-84 (O), 12.8-42 (R), 6.4-21 (I)
Tasa Main Stream	2688 × 1520 @ (1–25/30) fps
Tasa Extra Stream	Sub stream 1: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @ (1–30 fps) Sub stream 2: 1920 × 1080 @ (1–25/30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con el subflujo)
Códec inteligente	Smart H.265+ Smart H.264+
Codificación de IA	AI H.265 AI H.264
Iluminación mínima	0,005 lux@F1,5 (color, 30 IRE) 0,0005 lux@F1,5 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido)
IVS (Protección perimetral)	Tripwire, intrusión (apoyar la clasificación y detección precisa de vehículos y personas);
AI SSA (AI Scene Selfadaptation)	Sí
Búsqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para refinar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos
SMD 4.0	Sí
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Material	Metal
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S/Perfil G/Perfil T); .CGI; P2P; Hito; Genetec
Alimentación	DC 12 V / 3.6 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	94 mm (Fo) x 122 (Ø) mm
Peso	713 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones