Ficha técnica JM Distech

XS-IPD844ZWAS-4U-AI-TIOC

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Domo

• Gama ULTRA

• 1/2.7" 4MP CMOS image sensor

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Full-color

• Active Deterrence

• Lente 2.7–13.5 mm

• WDR

• Compresión H.265+/H.264+

• IR 50m

• Luz Blanca 40m

• 0'003 Lux

• IVS Protección perimetral

• Micrófono y altavoz integrado

• RJ-45 10/100 BaseT

• Compatible con ONVIF

• Grabación en tarjeta Micro SD

• PoE IEEE802.3af

• Alarmas

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" 4MP progressive CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688x1520)
Iluminación mínima	0,003 lux@F1,0 (color, 30 IRE) 0,0003 lux@F1,0 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (iluminador encendido)
Lente	2.7–13.5 mm: (H: 103°–33°; V: 54°–18°; D: 124°–38°)
Bitrate	H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps
Tasa Main Stream	Main stream: 2688 × 1520@(1 fps–30 fps) Sub stream: 704 × 576@(1 fps–25 fps)/704 × 480@(1 fps–30 fps) Third stream:1920 × 1080@(1 fps–30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (solo compatible con el subflujo)
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, 3D-DNR, MD, ROI
SMD 4.0	Menos falsas alarmas, mayor distancia de detección
IVS (Protección perimetral)	Tripwire; intrusión (apoyar la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Trabaje junto con Smart NVR para refinar la búsqueda inteligente, la extracción de eventos y la fusión con videos de eventos
Selección rápida	Con AI NVR, recoja rápidamente los objetivos humanos / vehículos que interesan a los usuarios de los eventos SMD
SSA de IA	Adopte algoritmos de aprendizaje profundo para ajustar los parámetros de la imagen para adaptarse a las condiciones.
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Alarmas	1 canal de entrada: 5mA 3V–5 VDC 1 canal de salida: 300mA 12 VDC
Audio	Micrófono Dual y altavoz incorporado
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite; DSS; DMSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S; Perfil G; Perfil T); .CGI
Alimentación	12 VCC/PoE (802.3af) Básico: 3,3 W (12 VCC); 4,7 W (PoE) Máx. (flujo de tracción + luz de advertencia + altavoz + luz cálida encendida): 7.7 W (12 VCC); 9 W (PoE)
Grado de protección	IP67, IK10
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Dimensiones	105 mm × Φ126.0 mm
Peso	730 g

Contenido

- Cámara Bullet IP X-Security
- Material de instalación
- CD con software e instrucciones
- Instrucciones de uso