Ficha técnica JM Distech

XS-IPMCBOX-5

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Main Box para minicámaras

• 5 Megapixel (2592x1944)

• Capacidad para 2 streams

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Protección perimetral, filtro de falsa alarma para vehículos y personas

• Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial

• PoE IEEE802.3af

• Audio

• Alarmas

• Grabación en tarjeta SD

• Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de escena

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Resolución máxima	5 Megapixel (2592x1944)
Tasa Main Stream	2592×1944 (1–20 fps), 2688×1520 (1–25 fps)
Tasa Extra Stream	D1 / 720P (1 ~ 25 FPS)
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Lente	Compatible con las lentes : XS-IPMC-4U-L1, XS-IPMC-4U-L3, XS-IPMC-4U-L4, XS-IPMC-4U-L5
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, AWB, AGC, 3D-NR, MD, ROI, Mirror, Privacy Masking
Día / Noche	Filtro electrónico automático
Funciones inteligentes	Detección de rostros, cruce de linea, instrusión, cambios de escena y detección de audio
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta SD, Max 128 GB
Alarmas	2 Entrada / 2 Relay
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5.1W mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Grado de protección	Interior
Dimensiones Unidad	110 mm (Al) x 83 (An) x 24 (Fo) mm
Peso	210 g

Contenido

- Main Box X-SECURITY
- Materíal de instalación
- Instrucciones de uso