Ficha técnica JM Distech

XS-IPMCKIT-4U-L1

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Kit de cámara Pinhole IP (Main box + sensor)

• Gama ULTRA

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente 2.8 mm Pinhole

• Montaje de la lente M12

• Alta sensibilidad Starlight

• Color 0.005 Lux

• WDR

• 3DNR

• Capacidad para 3 streams

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• Protección perimetral, filtro de falsa alarma para vehículos y personas

• Face Capture: Compatible con grabadores de reconocimiento facial

• PoE IEEE802.3af

• Audio

• Alarmas

• Grabación en tarjeta SD

• Detección inteligente: rostros, cruce de línea, intrusión, cambios de escena

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Lente	2.8 mm (H: 109º) XS-IPMC-4U-L1
Tasa Main Stream	2592×1944 (1–20 fps), 2688×1520 (1–25 fps)
Tasa Extra Stream	Sub stream: 704×576, 704×480 (1–25 fps) Third stream: 1920×1080 (1–25 fps)
Iluminación mínima	Color 0.005 Lux @ F2.0 B/W 0.0005 Lux @ F2.0
Mejoras de imagen	WDR(120dB), ROI, AWB, 3DNR, MD, Mask, Mirror
Compresión	H.265+/H.265/H.264+/H.264
Mejoras de imagen	BLC, HLC, DWDR, AWB, AGC, 3D-NR, MD, ROI, Mirror, Privacy Masking
Día / Noche	Filtro electrónico automático
Funciones inteligentes	Detección de rostros, cruce de linea, instrusión, cambios de escena y detección de audio
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Almacenamiento interno	Ranura para Tarjeta SD, Max 128 GB
Alarmas	2 Entrada / 2 Relay
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 5.1W mA, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Grado de protección	Interior
Dimensiones Unidad	Módulo: 110 mm (Al) x 83 (An) x 24 (Fo) mm Cámara: 48.7 (Al) x 30.5 (Ø) mm
Peso	210 g

Contenido

- Main Box X-SECURITY
- Cámara XS-IPMC-4U-L1
- Materíal de instalación
- Instrucciones de uso