Ficha técnica JM Distech

XS-IPSD1004I-4UW-WIZ

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP PTZ WizSense

• 4 Megapíxel (2560x1440)

• Gama Pro

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Lente varifocal 2.8–12 mm

• Zoom óptico 4X

• Tecnología Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad

• 0 lux

• IR Alcance 20 m

• Compresión H.264H / H.264B / Smart H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG

• IVS (Protección perimetral)

• Búsqueda inteligente SMD 3.0

• Detección de rostros

• Conteo de personas

• Micrófono incorporado

• Audio

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• IR CUT

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512GB

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ Smart PSS Lite/ DMSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP66

• Antivandálica IK08

• Protección contra sobretensiones 6000 V

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapíxel (2560x1440)
Lente	Varifocal 2.8~12 mm (zoom óptico 4x)
Ángulo de visión (FOV)	H: 96.9º~31.6º, V: 51.4º~17.8º, D: 116.2º~36.4º
DORI	240 m (D), 94.8 m (O), 48 m (R), 24 m (I)
Focus	Auto; semi-auto; manual
Zoom digital	16X
Electronic Shutter	1 s~1/30.000 s
Iluminación mínima	0.005 Lux @(F1.8, AGC ON) 0 lux con IR alcance 20 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (ExtraStream); Smart H.264+
Tasa Main Stream	4Mpx/3Mpx/1080p/1.3Mps/720p @(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream 1	D1/VGA/CIF@ (1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream 2	720p@ (1–25/30 fps)
Bitrate	H264: 96 Kbps~14,848 Kbps H265: 38 Kbps~8,960 Kbps
Mejoras de imagen	WDR (120dB), 2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, Smart IR, Rotación 180º
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
SMD (Smart Motion Detection)	SMD 3.0, detección de movimiento avanzada
IVS (Protección perimetral)	Tripwire; intrusión; detección de cruce de vallas ; detección de merodeo; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; reunión de personas; Clasificación de alarmas de vehículos/humanos
Detección de rostros	Soporta la detección de rostros, capturas de imagen, y mejora de rostros. Soporta recorte del rostro: rostro, foto de una pulgada. Las estrategias de captura incluyen captura en tiempo real y priorización de la calidad.
Conteo de personas	Admite el recuento del número de personas que cruzan la línea de detección, el recuento del número de personas en una zona y la gestión de colas. Además, sólo el recuento de personas que cruzan la línea de detección admite la función de informe.
Audio	1 Entrada / 1 Salida Micrófono integrado
Compresión de audio	PCM; G.711A; G.711MU; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~355° Vertical: 5°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~70°/s Vertical: 0.1°–30°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 0.1°~80°/s Vertical: 0.1°–40°/s
Posiciones preestablecidas	300, 8 tour
Comunicación	ONVIF (perfil S, G, T), CGI, SDK
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT

Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Alimentación	DC 12 V / 2 A, máx. 13 W PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP66 Antivandálica IK08 Protección contra sobretensiones 6000 V
Dimensiones	65.7 mm (Al) x 128 (Ø) mm
Peso	0.5 Kg

Contenido

• Cámara domo motorizada IP

• CD con software e instrucciones