Ficha técnica JM Distech

XS-IPSD6325SIWHA-8U-AI

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP PTZ

• 8 Megapíxel (3840 × 2160)

• Gama Ultra

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Zoom óptico 25X

• Lente varifocal 5–125 mm

• Alta sensibilidad Starlight

• 0.005 Lux

• IR Alcance 100 m

• Compresión H.264H/H.264B/Smart H.265+/H.265/MJPEG

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE+ 802.3at

• IVS (Protección perimetral)

• Detección de rostros

• SMD

• Impermeable IP66

• Alarmas

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Soporte para pared incluido

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" STARVIS™ CMOS
Lente	Varifocal 5 ~ 125 mm (Zoom óptico 25X) Auto Iris, Auto Focus
Zoom digital	25 X
Resolución	4K (3840 × 2160); 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA(640×480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Compresión	H.264H; H.264B; Inteligente H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Sub Stream); Inteligente H.264+
Tasa Main Stream	4K / 4M / 1080p / 1.3M / 720p (1-25/30 fps)
Tasa Extra Stream	Sub stream 1: D1/VGA/CIF (1–25/30 fps) Sub stream 2: 1080p/1.3M/720p/CIF (1–25/30 fps)
Bitrate	H.264: 3.328 kbps–8.192 kbps H.265: 1.280 kbps–8.192 kbps
Mejoras de imagen	WDR (120dB),2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, Privacy Mask
Iluminación mínima	Color: 0.005 lux@F1.6 B/N: 0.0005 lux@F1.6 0 lux@F1.6 (luz IR encendida)
SMD	Sí
IVS (Protección perimetral)	Tripwire; intrusión; detección de cercas cruzadas; detección de merodeo; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; reunión de personas; Clasificación de alarmas de vehículos/humanos
Detección de rostros	Admite detección de rostros, optimización, seguimiento, captura de imágenes, carga de instantáneas faciales de alta calidad y mejora facial; Admite la extracción de atributos. 6 atributos y 8 expresiones: Género, edad, gafas, expresiones (enojado, triste, odio, miedo, sorpresa, calma, feliz y confundido), máscara, bigote; Soporta recorte facial: Cara, foto de una pulgada. Las estrategias de captura incluyen captura en tiempo real, optimización y calidad primero. Admite hasta 5 bases de datos faciales; registra a las personas una por una o en lotes; establece similitud de cara; Compara rostros con 10.000 rostros.
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, software CMS, aplicación móvil y NVR
Memoria	Slot para tarjeta Micro SD (Max 256 GB)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~200° /s, Vertical: 0.1°~120° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s
Posiciones preestablecidas	300, 5 auto pattern, 8 auto tour, 5 auto scan
Comunicación	DH-SD, Compatible ONVIF
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723
Alarmas	2 entradas / 1 relay NO/NC
Alimentación	DC 12 V / 3 A, PoE+(802.3at)
Protección	IP66, TVS 6000 V a prueba de rayos; protección contra sobretensiones; Protección transitoria de voltaje

Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Dimensiones	270,4 mm (Al) x 160 (Ø) mm
Peso	2,4 Kg

Contenido

• Cámara domo motorizada IP

• CD con software e instrucciones

• Soporte de pared