Ficha técnica JM Distech

XS-IPSD7925TIOC-4U-TANDEM

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Gama ULTRA

• Cámara IP PTZ

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución PTZ 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente PTZ 5~125 mm

• Zoom óptico 25X

• Resolución Panorámica 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente Panorámica 2.8 mm

• Visión panorámica 180º

• 0 lux

• Dual Light: IR y luz blanca

• IR alcance PTZ 200 m

• Luz blanca alcance Panorámica 30 m

• Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad

• WDR (120 dB)

• 2D/3D-DNR

• Auto Focus PTZ

• Compresión Smart H.265+/Smart H.264+/H.265/H.264H/H.264B/H.264M

• IR CUT

• IVS protección perimetral

• Detección de rostros

• Alarmas

• Audio

• Active Deterrence: Sirena y flash disuasorio

• Autotracking

• Velocidad 240 º/s

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Ranura MicroSD hasta 512 GB

• Impermeable IP66

Especificaciones

Gama	ULTRA
Sensor de imagen	1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	PTZ: 4 Megapixel (2560×1440) Panorámico: 4 Megapixel (2560×1440)
Tasa Main Stream	PTZ: 2560x1440 @25fps; 2048x1536 @25fps; 2304x1296 @25fps; 1920x1080 @25fps; 1280x960 @25fps; 1280x720 @25fps Panorámico: 3840x1080 @25fps
Tasa Extra Stream 1	PTZ: 704x576 @25fps; 640x480 @25fps; 352x288 @25fps Panorámico: 960x268 @25fps; 704x576 @25fps; 640x480 @25fps; 352x288 @25fps
Tasa Extra Stream 2	PTZ: 1280x720 @25fps Panorámico: 1920x540 @25fps; 1920x1080 @25fps; 1280x960 @25fps; 1280x720 @25fps
Iluminación mínima	PTZ: 0.005 Lux Color@(F1.6, AGC ON) / 0 lux con IR Alcance IR: 200 m Panorámico: 0.001 Lux Color@(F1.0, AGC ON) / B/W: 0.0001 Lux Color@(F1.0, AGC ON) Alcance Luz blanca: 30 m Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad
Compresión	Smart H.265+/ Smart H.264+/ H.265/ H.264H/ H.264B/ H.264M /MJPEG (extra stream)
Bitrate	PTZ: H.264: 2.816 kbps-13.056 kbps H.265: 1.024 kbps-7.936 kbps Panorámico: H.264: 2.816 kbps-13.824 kbps H.265: 1.024 kbps-8.192 kbps
Óptica	PTZ: Varifocal 5~125 mm (Zoom óptico 25X) Panorámico: 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	PTZ: H: 53.4~3.4º, V: 30.4º~1.95º, D: 59.3º~3.9º Panorámica: H: 180º ±5º, V: 51º
DORI	PTZ: 2500 m (D), 987.5 (O), 500 (R), 250 (I) Panorámica: 38.6 m (D), 15.3 (O), 7.7 (R), 3.9 (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	PTZ: 1~1/30.000 s Panorámico: 1~1/10.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Auto Focus	PTZ: Semi-auto, Manual o Auto
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 2D/3D-DNR, AGC, AWB, Privacy Masking, ROI, Flip
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
Detección de movimiento	Sí
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Detección de rostros	Soporta la detección de rostros, optimización, seguimiento, captura de imágenes, carga de capturas de rostro de alta calidad. Extrae 6 atributos y 8 expresiones. Permite recortar caras: Cara, foto de una pulgada. Las estrategias de captura incluyen captura en tiempo real, optimización y priorización de calidad.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -20°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~ 160°/s, Vertical: 0.1~120°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 5 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Autotracking	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida

Active Deterrence	Sirena y flash estroboscópico integrados en la cámara Luz blanca Duración del flash: 5~30 s Dispone de 11 sonidos de alarma
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, perfil G, perfil T), CGI
Alimentación	DC 36 V, máx. 32 W
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Material	Aleación de aluminio y plástico
Dimensiones (sin soporte)	359.8 mm (Al) x 247 mm (Fo) x 202 mm (An)
Peso (sin soporte)	5.3 kg

Contenido

- Cámara IP domo motorizada X-Security
- Llave Allen
- CD con software e instrucciones
- Soporte a pared PFB303W
- Alimentador DC 36 V
- Rosca adaptadora PFA114