Ficha técnica JM Distech

XTL-60041620

Marca: XTRALIS

Descripción

• XTRALIS ADPRO iFT 16IP - 6TB HDD - 20I/8O

• Incluye 16 canales video IP

• Disco duro 6TB

• 20 entradas y 8 salidas en el equipo

• Hasta 32 canales IP que llegan a 16 canales IP con 16 canales de análisis de vídeo

• Licencias LoiterTrace e IntrusionTrace NO incluidas

• Compatibilidad con las principales marcas de cámaras y ONVIF Perfil S/T

• Grabación de vídeo, análisis de vídeo y transmisión (listo para supervisión remota completa)

• Ampliable: hasta 128 entradas y 128 salidas con módulos Ethernet PoE

• Almacenamiento fiable de datos: soporte de hasta 4 x 10TB HDD

• Programa Xchange 2 para instalación y gestión de licencias

• Aplicaciones móviles para supervisión, verificación y control remoto

• Certificación i-LIDS

• Certificación DGUV-UVV Kassen

• Cumplimiento con BS 8418:2015

Especificaciones

Entrada de vídeo	1–32 IP cámaras (Para un óptimo rendimiento, deshabilite la salida de monitor cuando use mas de 16 cámaras IP)
Salida de vídeo	XGA – Varias vistas de tipo matricial
Compresión de vídeo	H.264/H.265 (H.265 soportado con controladores ONVIF profile S/T, Hikvision y genérico)
Resolución de vídeo	Hasta resolución HD/MP (Depende de la cámara)
Imágenes/segundo	Full HD @25/30 ips – MPixel: ips es la cámara dependiente
Capacidad del ancho de banda	32 x 5 Mbps
Gestión de ancho de banda	Configurable bitrate constante o variable / Limitador de ancho de banda configurable
Entrada de audio	Entrada de audio integrada soportada (Depende de la cámara)
Salida de audio	Estándar: 1 salida de linea. Opcional: hasta 1 por cámara vía conmutador de audio. Salida de audio en cámaras IP (Depende de la cámara) con controlador ONVIF Profile S/T
Entradas de comando	20 entradas en la caja (supervisadas) + 20 entradas (supervisadas) con módulo de interfaz USB XO I/O + 128 con módulo Net I/O con PoE
Salidas de relé	8 salidas en la caja (SPDT) + 8 salidas (SPDT) con módulo de interfaz USB XO I/O + 128 salidas (SPDT) con el módulo Net I/O con PoE
Servidor web	Cliente de XO – aplicación de cliente web integrada (ActiveX)
Ethernet	2 x 100/1000BASE-T, autodetección, full duplex, RJ45
Tipo de grabación	Horario / Detección / Evento
Integración de cámara IP	Driver específico según la marca, genérico o con driver Perfil S/T de ONVIF (Depende de la cámara)
Gestión	Interfaz de cliente web (cliente de XO), ADPRO VideoCentral Platinum, software de otros proveedores (disponible SDK) y App iTrace para iOS/Android
Suministro de alimentación	100–240 VCA, 50/60 Hz
Temperatura operativa	5–40 °C
Humedad	de 20-93 % de humedad relativa sin condensación
Capacidad de disco	Máx. 4 x discos duros SATA de 10 TB. Compatibilidad con RAID 1 (min. 2 HDD idénticos)
Garantía	2 años
Dimensiones (An x Al x L)	441 x 88 x 305 mm
Análisis de vídeo	Detección básica de movimiento (VMD), detección de sabotaje de cámara. Hasta 16 canales de análisis IntrusionTrace™ y LoiterTrace™ (disponible datasheets por separado)
Aplicaciones móviles	iTrace, iPIR

Contenido

- Unidad Adpro iFT
- Cable de alimentación
- Adaptador montaje rack 19"