## Ficha técnica JM Distech

# XTL-680021660

Marca: XTRALIS

## Descripción

• XTRALIS ADPRO eFT-S 8IP 6TB HDD 6I / 2O no PoE

• Incluye 8 canales video IP

• Disco duro 6TB

• 6 entradas y 2 salidas en el equipo

• sin puertos PoE

• Hasta 16 canales IP que llegan a 8 canales IP con 8 canales de análisis de vídeo

• Licencias LoiterTrace e IntrusionTrace NO incluidas

• Compatibilidad con las principales marcas de cámaras y ONVIF Perfil S/T

• Grabación de vídeo, análisis de vídeo y transmisión (listo para supervisión remota completa)

• Ampliable: hasta 128 entradas y 128 salidas con módulos Ethernet PoE

• Programa Xchange 2 para instalación y gestión de licencias

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Salida de vídeo** | HDMI (2): HDMI x 1 (4K Max), VGA x 1 (1080p) |
| **Compresión de vídeo** | H.264/H.265 (H.265 compatible con Hikvision, Honeywell, ONVIF Perfil S/T y controlador genérico) |
| **Resolución de vídeo** | Hasta 4K de resolución; Para lograr el rendimiento óptimo, cuando se utilizan cámaras 4K en dispositivos XO, el número de canales de cámaras y de análisis (IntrusionTrace y/o LoiterTrace) soportados se reduce en proporción a la resolución. |
| **Imágenes/segundo** | Full HD/1080p a 25/30 fps (PAL/NTSC) |
| **Ancho de banda (vídeo)** | 16 x 5 Mbps |
| **Gestión de ancho de banda** | Configurable bitrate constante o variable / Limitador de ancho de banda configurable |
| **Entrada de audio** | Entrada de audio de cámara IP compatible |
| **Salida de audio** | Salida de audio analógica (conector 3,5 mm) y salida de audio digital de cámaras IP. Compatibilidad con audio dividido por zonas |
| **Entradas incorporadas** | 6 entradas en la caja |
| **Entradas externas** | Hasta 128 entradas a través de las unidades E/S de Ethernet. |
| **Salidas de relé** | 2 salidas en la caja |
| **Salidas de relé externas** | Hasta 128 Salidas de relé a través de las unidades E/S de Ethernet. |
| **Servidor web** | Cliente de XO – aplicación de cliente web integrada (ActiveX) |
| **Almacenamiento HDD SATA / Max.** | 6 TB / 2 x 10TB |
| **Red Ethernet** | 2 x RJ45: Interfaces Ethernet de adaptación automática 10M/100M/1000M |
| **Soporte de PoE** | No |
| **Tipo de grabación** | Horario/Detección/Evento |
| **Integración de cámaras IP** | Driver específico según la marca, genérico o driver ONVIF Perfil S/T (Depende de la cámara) |
| **Gestión** | Interfaz de cliente web (cliente de XO), ADPRO VideoCentral Platinum, software de otros proveedores (disponible SDK) y app iTrace para iOS/Android |
| **Fuente de alimentación** | 100-240 VAC 50/60Hz |
| **Consumo eléctrico** | Max. 180W; 15W sin disco duro |
| **Temperatura de funcionamiento** | de -10°C a 55°C |
| **Humedad** | menos del 90% de humedad relativa sin condensación |
| **Garantía** | 2 años |
| **Dimensiones (largo x ancho x alto)** | 372mm × 313,3mm × 46,5mm |
| **Soporte 19" compatible** | Si |
| **Análisis de vídeo** | Básica: Detección de movimiento, Manipulación Hasta 8 canales xTrace Analytics: IntrusionTrace™, LoiterTrace™ (se requieren licencias opcionales) |

## Contenido

- Unidad Adpro eFT-S
- Cable de alimentación
- Ratón