Ficha técnica JM Distech

XTL-682021360

Marca: XTRALIS

Descripción

• XTRALIS ADPRO eFT-S 8IP 2TB HDD 6I / 2O 8 PoE ports

• Incluye 8 canales video IP

• Disco duro 2TB

• 6 entradas y 2 salidas en el equipo

• 8 puertos PoE

• Hasta 16 canales IP que llegan a 8 canales IP con 8 canales de análisis de vídeo

• Licencias LoiterTrace e IntrusionTrace NO incluidas

• Compatibilidad con las principales marcas de cámaras y ONVIF Perfil S/T

• Grabación de vídeo, análisis de vídeo y transmisión (listo para supervisión remota completa)

• Ampliable: hasta 128 entradas y 128 salidas con módulos Ethernet PoE

• Programa Xchange 2 para instalación y gestión de licencias

Especificaciones

Salida de vídeo	HDMI (2): HDMI x 1 (4K Max), VGA x 1 (1080p)
Compresión de vídeo	H.264/H.265 (H.265 compatible con Hikvision, Honeywell, ONVIF Perfil S/T y controlador genérico)
Resolución de vídeo	Hasta 4K de resolución; Para lograr el rendimiento óptimo, cuando se utilizan cámaras 4K en dispositivos XO, el número de canales de cámaras y de análisis (IntrusionTrace y/o LoiterTrace) soportados se reduce en proporción a la resolución.
Imágenes/segundo	Full HD/1080p a 25/30 fps (PAL/NTSC)
Ancho de banda (vídeo)	16 x 5 Mbps
Gestión de ancho de banda	Configurable bitrate constante o variable / Limitador de ancho de banda configurable
Entrada de audio	Entrada de audio de cámara IP compatible
Salida de audio	Salida de audio analógica (conector 3,5 mm) y salida de audio digital de cámaras IP. Compatibilidad con audio dividido por zonas
Entradas incorporadas	6 entradas en la caja
Entradas externas	Hasta 128 entradas a través de las unidades E/S de Ethernet.
Salidas de relé	2 salidas en la caja
Salidas de relé externas	Hasta 128 Salidas de relé a través de las unidades E/S de Ethernet.
Servidor web	Cliente de XO – aplicación de cliente web integrada (ActiveX)
Almacenamiento HDD SATA / Max.	2 TB / 2 x 10TB
Red Ethernet	2 x RJ45: Interfaces Ethernet de adaptación automática 10M/100M/1000M
Soporte de PoE	8 puertos PoE
Tipo de grabación	Horario/Detección/Evento
Integración de cámaras IP	Driver específico según la marca, genérico o driver ONVIF Perfil S/T (Depende de la cámara)
Gestión	Interfaz de cliente web (cliente de XO), ADPRO VideoCentral Platinum, software de otros proveedores (disponible SDK) y app iTrace para iOS/Android
Fuente de alimentación	100-240 VAC 50/60Hz
Consumo eléctrico	Max. 180W; 15W sin disco duro Potencia puertos PoE: 130W max. (30W max. por puerto)
Temperatura de funcionamiento	de -10°C a 55°C
Humedad	menos del 90% de humedad relativa sin condensación
Garantía	2 años
Dimensiones (largo x ancho x alto)	372mm × 313,3mm × 46,5mm
Soporte 19" compatible	Si
Análisis de vídeo	Básica: Detección de movimiento, Manipulación Hasta 8 canales xTrace Analytics: IntrusionTrace™, LoiterTrace™ (se requieren licencias opcionales)

Contenido

- Unidad Adpro eFT-S
- Cable de alimentación
- Ratón