Ficha técnica JM Distech

ZK-BL-852Q38A-LP

Marca: ZKTECO

Descripción

• ZKTeco

• Cámara IP bullet con reconocimiento de matrículas

• 1/2.8” Sony STARVIS CMOS

• 2 Megapíxel (1920x1080)

• Lente motorizada varifocal 3.35~10.05 mm

• WDR (120 dB)

• 0 Lux

• IR alcance 50 m

• Captura de matrículas en vehículos hasta 20 km/h

• Supervisión de entradas y salidas (1 solo carril)

• Compresión H.265+/H.265/H.264

• RJ-45 10/100 Mbps BaseT

• RS485

• Alarmas

• Listas configurables y acciones mediante vínculos

• PoE IEEE802.3at

• Impermeable IP67

• IR CUT

• Grabación y almacenamiento de matrículas en tarjeta SD

• Compatible con ONVIF

• Software de gestión y monitorización embebido en la cámara

• Compatible con software de proyectos ZKBio CVSecurity y aplicación móvil ZKTeco AntarView Pro

Especificaciones

Modelo	IPC-AI-BL-852Q38A-LP
Sensor de imagen	1/2.8” Sony STARVIS CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Resolución	1080p (1920x1080) / 1.3 Mpx (1280x960) / 720p (1280x720) / Q720p (640x360) / CIF (352x288)
Tasa Main Stream	1080p (25 FPS)
Tasa Extra Stream	Q720p (25 FPS)
Compresión	H.265+ / H265 / H264
Bitrate	1536 Kbps ~ 9 Mbps
Lente	Motorizada 3.35~10.05 mm
FOV	H: 107° - 38°
Iluminación mínima	0.001 Lux @ (F1.7, AGC ON)
Iluminación infrarroja	0 Lux / LEDs IR (alcance 50 m)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), HLC, 3D DNR, AWB, Máscara de privacidad, ROI, Espejo, Smart IR
Función de LPR	Reconocimiento de matrícula hasta 20 km/h Detección de vehículo en entradas y salidas (solo apto para 1 carril) Soporta protocolo RS485 para conexión con controladoras ZKTeco
Funciones avanzadas	Detección de movimiento, ANR
Capacidad	5.000 matrículas
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD, máximo 64 GB (incluida, necesaria para función LPR)
Alarmas	2 entradas / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Interfaz de comunicación	Ethernet 10/100M BaseT | RS485
Acceso remoto/Gestión	Software LPR embebido (a través de navegador web) Software ZKBioCVSecurity Aplicación móvil ZKTeco AntarView Pro
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 250 mA, máx. 3 W | PoE (IEEE802.3at) Max. 15W
Grado de protección	Impermeable IP67
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	85 (An) x 85 (Al) x 247 (Fo) x 76 (Ø) mm
Peso	500 g

Contenido

- Cámara bullet IP LPR ZKTeco
- Materíal de instalación
- Instrucciones de uso