Ficha técnica JM Distech

ZK-FHT2300-316

Marca: ZKTECO

Descripción

Un torno es un elemento utilizado para gestionar y controlar el paso de personas en entradas y salidas de instalaciones. Permite restringir el acceso a los usuarios mediante su integración con sistemas de control de acceso de terceros, ya sean controladoras con lectores o dispositivos autónomos, creando un punto de paso físico y controlado.

Los molinetes o tornos de altura completa cuentan con un sistema de tríos de brazos que se accionan mecánicamente por el usuario.

Este modelo dispone de un ancho de paso de 580 mm.

Como medida de seguridad, los tornos deben asegurar una fácil evacuación de las personas en caso de emergencia, como ante un corte de corriente o debido a la activación de la señal de incendio. Los molinetes liberan su mecanismo, pudiendo girarlo libremente, ante estas situaciones.

Al ser el funcionamiento completamente mecánico no requiere de motor para su operación.

Funciones avanzadas configurables: mecanismo de regulación de fuerza de actuación (permite regular la fuerza necesaria con la que accionar los brazos).

Este torno se encuentra fabricado en acero anticorrosivo SUS316, que lo protege frente a la oxidación y corrsión, especialmente indicado para ambientes salinos (zonas costeras y piscinas).

• ZKTeco

• Torno molinete de un solo acceso bidireccional

• Movimiento rotativo semiautomático de los brazos

• Ancho de paso de 580 mm

• Indicador LED

• Sistema mecánico de regulación de fuerza de actuación

• Modo de emergencia

• Placa principal de configuración del torno (tiempos de apertura, contador, entradas de relé)

• Fabricado en acero anticorrosivo SUS316

• Modos de configuración: uno o dos sentidos con Control de Acceso, paso libre en uno o dos sentidos

• Compatible con sistemas de control de acceso de terceros Plug & Play

• Tapas universales para lectores de tarjetas

Especificaciones

Modelo	FHT-FHT2300-316
Controladora	Placa de control del torno compatible con cualquier sistema de Control de Acceso
Indicador LED	Indicador LED de estado del torno
Movimiento de los brazos	Rotación de los brazos de forma mecánica (empujados por el usuario)
Modo de emergencia	Desbloqueo de brazos para emergencia ante pérdida de energía
Seguridad	Trío de 9 brazos / Seguridad anti-tailgating Sistema mecánico de regulación de fuerza de actuación
Compatibilidad	Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapas universales para lectores RFID
Modos de configuración	Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto configurado mecánicamente
Material de fabricación	Acero anticorrosivo SUS316
Velocidad de paso	20-25 personas/minuto
Alimentación	AC 110/220 V
Temp. funcionamiento	-28º C ~ +60º C
Dimensiones de línea	580 mm
Dimensiones de paso	580 (An) x 990 (Fo) mm
Dimensiones	2220 (Al) x 1395 (An) x 1400 (Fo) mm
Peso	220 kg
Protección	Interior / Exterior (IP54)

Contenido

- Torno molinete ZKTeco
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Llaves de seguridad