Ficha técnica JM Distech

ZK-PROFACEX-TD-T

Marca: ZKTECO

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de teclado para códigos numéricos y biometría con reconocimiento facial y palma de la mano.

Su pantalla táctil de 8" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Su grado exterior IP68 le permite instalarse en la intemperie. Además, su grado antivandálico IK04 le permite resistir en ambientes más conflictivos.

Desde el software ZKBioCV Security se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• ZKTeco

• Lector biométrico autónomo de control de acceso y presencia

• Identificación por reconocimiento facial, palma, contraseña y/o combinaciones

• Medición de temperatura corporal

• Precisión ±0.3 ºC

• Detección de fiebre

• Alarma configurable en caso de no llevar mascarilla

• Pantalla 8" IPS a color táctil

• Capacidad 30.000 caras, 5.000 palmas, 50.000 contraseñas y 1.000.000 registros

• Comunicación TCP/IP

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)

• Cámara de doble sensor para reconocimiento facial

• LED blanco con brillo regulable

• Plataforma ZAM170

• Integrable en tornos

• Compatible con software de accesos ZKBioCV, gratuito hasta 5 puertas (adquirir licencia perpetua)

• Compatible con software de presencia ZKBioTime8, gratuito hasta 2 dispositivos y 100 usuarios (adquirir licencia perpetua)

• Compatible con software de presencia GoTime Cloud en nube (adquirir licencia anual)

• Cualquier licencia se puede encontrar dentro de la categoría Software de la web

Especificaciones

Modelo	PROFACE-X-TD-CH
CPU	900MHz Dual Core CPU, Memory 512MB RAM 8G Flash
Plataforma	ZAM170
Cámara	2 Mpx con doble sensor de reconocimiento facial WDR con luz blanca LED
Tiempo de verificación	< 0.5 seg
Capacidad	Hasta 30.000 caras, 5.000 palmas y 50.000 contraseñas
Registros	1.000.000 registros
Modos de identificación	Reconocimiento facial, palma, PIN y/o combinaciones
Rango de Temperatura	34 ºC - 45 ºC
Precisión	±0.3 ºC
Funciones de Temperatura	Alarma de detección de mascarilla (configurable), alarma de detección de fiebre (configurable) y apertura sólo con mascarilla (configurable)
Tarjeta de proximidad	No dispone
Pantalla	8" IPS LED táctil a color
Comunicación	TCP/IP, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	Sensor de puerta, pulsador, relé, Wiegand IN/OUT, entrada de alarma y salida de alarma
Software	Software Accesos: ZKBioCVSecurity Software Presencia: ZKBioTime 8.0| GoTime Cloud
Alimentación	DC 12 V / 3 A máx.
Grado de protección	Interior
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +45 ºC
Dimensiones	143 (An) x 227 (Al) x 26 (Fo) mm más el soporte del torno (incluido)
Peso	850 g

Contenido

- Dispositivo biométrico ZKTeco
- Soporte de torno
- Material de montaje
- Instrucciones de uso