Ficha técnica JM Distech

ZK-SC800-12-W-B

Marca: ZKTECO

Descripción

Un dispositivo autónomo de control de accesos consiste en la combinación de una controladora y de un lector en un mismo equipo: es capaz de identificar a los usuarios, tomar la decisión de si tienen o no permisos para acceder a la instalación y operar la cerradura electrónica a través de su relé. Los terminales híbridos combinan el control de acceso y el control de presencia, siendo capaces además de realizar el control horario de los trabajadores en el momento en el que se identifican.

Este equipo permite la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz y MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos.

Su pantalla de 2.4" facilita la operación y configuración del equipo de forma local, tanto para utilizarlo de forma autónoma sin software, como para establecer algunos parámetros que se requieren para conectar al software, como la configuración de red.

Su grado exterior IP65 le permite instalarse en la intemperie. Además, su grado antivandálico IK04 le permite resistir en ambientes más conflictivos.

Desde el software ZKBioCV Security se realiza la configuración de usuarios, horarios y grupos de acceso, así como las funciones especiales, tiempos de apertura del relé o tiempo de lectura del lector.

• ZKTeco

• Lector autónomo de control de acceso y presencia

• Identificación por tarjeta EM y MF, contraseña y/o combinaciones

• Pantalla 2.4" TFT a color

• Capacidad 50.000 tarjetas/contraseñas y 200.000 registros

• Comunicación TCP/IP y WiFi

• Controladora integrada (sensor de puerta, pulsador y relé)

• Apto para exterior IP65

• Antivandálico IK04

• Compatible con software de accesos ZKBioCV, gratuito hasta 5 puertas (adquirir licencia perpetua)

• Compatible con software de presencia ZKBioTime8, gratuito hasta 2 dispositivos y 100 usuarios (adquirir licencia perpetua)

• Compatible con software de presencia ZKBio Zlink

• Compatible con software de presencia GoTime Cloud en nube (adquirir licencia anual)

• Cualquier licencia se puede encontrar dentro de la categoría Software de la web

• Gama EasyAccess

Especificaciones

Modelo	ACO-SC800-12-W-B
CPU	1GHz Dual Core CPU, DDR2 64M, Flash 256M
Capacidad	Hasta 50.000 tarjetas/contraseñas
Registros	200.000 registros
Modos de identificación	Tarjeta, PIN y/o combinaciones
Tarjeta de proximidad	RFID EM 125 kHz y MF 13.56 MHz
Pantalla	2.4" TFT a color
Comunicación	TCP/IP, WiFi, RS485 y Wiegand
Controladora integrada	Sensor de puerta, pulsador, relé, Wiegand IN/OUT, entrada de alarma y salida de alarma
Software	Software Accesos: ZKBioCVSecurity Software Presencia: ZKBioTime 8.0 | GoTime Cloud | ZKBio Zlink
Alimentación	DC 12 V / 3 A máx.
Grado de protección	Exterior IP65 Antivandálico IK04
Temp. funcionamiento	-10 ºC ~ +55 ºC
Dimensiones	85 (An) x 143 (Al) x 20 (Fo) mm
Peso	600 g

Contenido

- Dispositivo autónomo ZKTeco
- Material de montaje
- Instrucciones de uso