Ficha técnica JM Distech

ZK-SRB-DM10

Marca: ZKTECO

Descripción

• ZKTeco

• Controladora de extensión de acceso RFID

• Gestión de 1 puerta

• Capacidad 30.000 usuarios y 200.000 registros

• Soporta hasta 2 lectores de tarjetas Wiegand

• Comunicación RS485 y Wiegand

• Entrada de 1 pulsador, 1 sensor de puerta y 1 entrada auxiliar

• 1 salida de relé y 1 auxiliar

• Configuración de relé NO/NC

• Necesita conexión con controladora maestra ZK-C2-260 para gestión de usuarios y permisos de acceso

Especificaciones

Modelo	ACC-SRB-DM10
Modos de identificación	Tarjeta y/o contraseñas
Tarjeta de proximidad	EM RFID (125 kHz) / MF (13.56 MHz)
Comunicación	RS485 | Wiegand
Salidas	1 x salida de relé, 1 x salida auxiliar, RS485 para comunicación con C2-260
Entradas	1 x sensor puerta, 1 x botón de apertura, Wiegand 26/34 (hasta 2 lectores), 1 x entrada auxiliar
Software	Software Accesos: ZKBioCV Security con controaldora C2-260
Controladoras secundarias	8 controladoras secundarias ZK-SRB-DM10 por cada ZK-C2-260
Alimentación	DC 12V / 3 A máx. | Cerraduras no alimentadas con controladora
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +50 ºC
Dimensiones	91 (An) x 72 (Al) x 33 (Fo) mm

Contenido

• Controladora de acceso ZKTeco

• Material de montaje

• Instrucciones de uso