Ficha técnica JM Distech

ZK-TS2000-PRO

Marca: ZKTECO

Descripción

Un torno es un elemento utilizado para gestionar y controlar el paso de personas en entradas y salidas de instalaciones. Permite restringir el acceso a los usuarios mediante su integración con sistemas de control de acceso de terceros, ya sean controladoras con lectores o dispositivos autónomos, creando un punto de paso físico y controlado.

Los trípodes cuentan con un sistema de tres brazos rotativos que se accionan mecánicamente por el usuario.

Este modelo dispone de un ancho de paso de 550 mm.

Como medida de seguridad, los tornos deben asegurar una fácil evacuación de las personas en caso de emergencia, como ante un corte de corriente o debido a la activación de la señal de incendio. Los trípodes realizan el plegado de los brazos ante estas situaciones.

Al ser el funcionamiento completamente mecánico no requiere de motor para su operación.

Funciones avanzadas configurables: doble apoyo (ofrece mayor estabilidad) y mecanismo de regulación de fuerza de actuación (permite regular la fuerza necesaria con la que accionar los brazos).

Este torno se encuentra fabricado en acero inoxidable SUS304, que lo protege frente a la oxidación.

• ZKTeco

• Torno trípode de un solo acceso bidireccional

• Apoyo doble para mayor estabilidad

• Movimiento rotativo semiautomático de los brazos

• Ancho de paso de 550 mm

• Indicador LED

• Sistema mecánico de regulación de fuerza de actuación

• Modo de emergencia

• Placa principal de configuración del torno (tiempos de aperturas, contador, entradas de relé)

• Fabricado en acero inoxidable SUS304

• Modos de configuración: uno o dos sentidos con Control de Acceso, paso libre en uno o dos sentidos

• Compatible con sistemas de control de acceso de terceros Plug & Play

• Tapas universales para lectores de tarjetas

Especificaciones

Modelo	TS-TS2000-PRO
Controladora	Placa de control del torno compatible con cualquier sistema de Control de Acceso
Indicador LED	Indicadores LED de estado del torno
Movimiento de los brazos	Rotación de los brazos de forma mecánica (empujados por el usuario)
Modo de emergencia	Plegado de brazos para emergencia ante pérdida de energía
Seguridad	3 brazos / Seguridad anti-tailgating Sistema mecánico de regulación de fuerza de actuación
Compatibilidad	Integrable con cualquier Control de Acceso de terceros Plug & Play / Tapas universales para lectores RFID
Modos de configuración	Uno o dos sentidos / Paso libre en un sentido y Control de Acceso en el sentido opuesto configurado mecánicamente
Material de fabricación	Acero inoxidable SUS304 y tapas de PC
Alimentación	Alimentación: AC 110/220 V Consumo: 73 W (arranque), 20 W (reposo), 63 W (al desbloquear)
Temp. funcionamiento	-28 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones de línea	550 mm
Dimensiones de paso	550 (An) x 1100 (Fo) mm
Dimensiones	987 (Al) x 280 (An) x 1100 (Fo) mm
Peso	42 kg
Protección	Interior

Contenido

- Torno trípode ZKTeco
- Material de montaje
- Instrucciones de uso
- Llaves de seguridad