Ficha técnica JM Distech

iDS-7232HQHI-M2/XT

Marca: HIKVISION

Descripción

• Hikvision

• Gama CORE

• DVR 5n1

• 32 CH vídeo HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS / 40 IP

• H.265 Pro+/H.265/H.264+/H.264

• Resolución máxima de entrada 3K @20fps (5Mpx 16:9)

• Audio sobre coaxial

• Detección de movimiento 2.0 en todos los canales análogos

• AcuSense, filtro de falsa alarma para vehículos y personas en hasta 8 canales analógicos

• Detección facial en 4 canales

• Reconocimiento facial en 4 canales

• Salida HDMI 4K, VGA y CVBS

• Control PTZ (RS485/Coaxial)

• Espacio para 2 HDD

Especificaciones

Gama	CORE
Formato de vídeo	HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
Entradas de vídeo	32 Canales BNC, (HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS)
Configuración híbrida	Modo IP mejorado: 8CH IP adicionales: Hasta 40 Canales IP (6 Mpx), sustituyendo todos los canales BNC
Ancho de banda disponible	128 Mbps
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K y 1 VGA, simultáneos; 1 BNC CVBS
Resolución display	HDMI: 3840x2160 (4K), 2560x1440 (2K), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 / 60Hz CVBS: 704x576 (PAL) / 704x480 (NTSC)
Entradas de audio	1 Canal RCA
Salidas de audio	1 Canal RCA
Audio bidireccional	Reutilizando la entrada de audio
Audio Bit Rate	64 Kbps
Compresión audio	G.711u
Compresión vídeo	Analógica: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264 IP: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución de entrada	HDTVI: 3K (5Mpx 16:9)@20FPS, 4Mpx @30FPS, 4Mpx @25FPS, 3Mpx@18FPS, 1080p30FPS, 1080p@25FPS, 720p@60FPS, 720p@50FPS, 720p@30FPS, 720p@25FPS *Resolución 3Mpx solo disponible para el canal 1.
Codificación Main Stream	1080P Lite habilitado 4 Mpx Lite@15 FPS; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 FPS (P) Stream de 3Mpx: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15 FPS Stream de 1080p: 1080p/720p@15 FPS; VGA/WD1/4CIF/CIF@25 FPS(P) Stream de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 FPS(P) 1080P Lite no habilitado 4 Mpx lite/3 Mpx@15 FPS; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 FPS(P)
Codificación Extra Stream	WD1 / 4CIF (12FPS) / CIF (25 FPS)
Video Bit Rate	32 Kbps a 6 Mbps
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0: La detección de movimiento basada en deep-learning, puede clasificar humanos y vehículos sobre la detección de movimiento. Disponible en todos los canales de vídeo analógico. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Inteligencia Artificial	Acusense: Protección perimetral basada en reglas VCA con filtro de falsa alarma para detección de humanos y vehículos aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área. Disponible en hasta 8 canales de vídeo analógico. * Detección de movimiento y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez en un mismo dispositivo.
Detección Facial	Hasta en 4 canales análogos
Reconocimiento facial	Hasta 16 librerias de rostros. Hasta en 4 canales análogos
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 12 TB cada uno (no incluidos)

Comunicación	2 x USB (Ratón y backup) / Mando a distancia / RJ45 (Ethernet) / RS-485 half-duplex
Conexiones Remotas	128
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Alimentación	DC 12 V, 5A, ≤ 40 W (sin HDD)
Temperatura de Funcionamiento	-10° ~ +55° C
Dimensiones / Peso	380 (An) x 320 (Fo) x 48 (Al) mm / ≤ 2.1 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador 5 en 1 Hikvision
- Ratón
- Adaptador AC/DC 12 V
- CD con manual y software