Ficha técnica JM Distech

UV-IPC6622SR-X33-VF

Marca: UNIVIEW

Descripción

• UNIVIEW

• Cámara IP PTZ

• Gama Prime

• Velocidad hasta 300º/s

• Zoom óptico 33X

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080) 60fps

• Lente varifocal 4.5~148.5mm

• Smart IR Alcance 150 m

• Compresión Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG

• WDR 120dB

• Funciones inteligentes

• Smart Intrusion Prevention

• 1024 presets

• Salida de vídeo BNC

• PoE IEEE802.3at

• Impermeable IP66

• IR CUT

• Audio

• Alarmas

• Ranura para tarjeta micro SD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapixel (1920x1080)
Iluminación mínima	0.001 Lux (color)
Iluminación infrarroja	150 m
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Óptica	Varifocal 4.5~148.5mm (Zoom óptico 33X)
Zoom digital	33X
Electronic shutter	Auto, 1/1s~1/100,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 2D/3D DNR, AGC, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Smart Intrusion Prevention	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligente	Conteo de personas, Detección facial, Cruce de línea, Detección de intrusión, Auto tracking, Detección de audio.
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~360°, Vertical: -15°~90° auto reverse
Velocidad	Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~200° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 300° /s, Vertical: 240° /s
Posiciones preestablecidas	1024 preset, preset patrol, route patrol, recorded patrol
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	1 entrada / 1 relay
Alarmas	2 IN / 1 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10M/100M Base-TX
Salida de vídeo	RJ45
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 24 V / AC 24 V / 41W, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +70º C
Grado de protección	Impermeable IP66
Dimensiones (sin soporte)	384.8mm (Al) x 227 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	5390 g

Contenido

- Cámara IP domo motorizada Uniview
- Material de instalación
- Intrucciones de montaje