Ficha técnica JM Distech

SF-IPSD1003ITA-4I1

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada

• Cámara PTZ IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Zoom óptico 3X

• Lente 2.7-8.1 mm

• 0 Lux

• IR alcance 30 m

• WDR 120 dB

• Compresión H.265+ / H.264+

• 3DNR

• Inteligencia Artificial para clasificación de humano y vehículo

• Autotracking inteligente, seguimiento de humanos y vehículos

• Reconocimiento facial con captura de hasta 17 caras a la vez

• Audio

• Alarma

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Instalación en techo, pared o poste

Especificaciones

Gama	I1 con Inteligencia Artificial Avanzada
Sensor de imagen	1/2.7“ Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapixel (2560x1440)
Main Stream	2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720
Sub stream	704x576, 640x480, 352x288
Third Stream	1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288
Video Bit rate	64Kbps ~ 8Mbps
Iluminación mínima	Color: 0.02 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux con IR
LED IR	30m (850nm)
Compresión	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Zoom Óptico	3X
Zoom Digital	8X
Lente	2.1 - 8.1 mm
FOV	H: 113.6º - 44.3º / V: 59.6º - 24.9º / D: 137.4º - 50.8º
DORI	W: 54 m (D), 24 m (O), 11 m (R), 5 m (I) T: 162 m (D), 64 m (O), 32 m (R), 16 m (I)
Electronic shutter	1/1s~1/10,000s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI
WDR	120 dB
Funciones Avanzadas	Inteligencia artificial basada en clasificación de humano y vehículo sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, doble cruce de línea, región de entrada, región de salida. Reconocimiento facial con captura de rostro de hasta 17 caras a la vez.
Autotracking Inteligente	Seguimiento Inteligente de humanos y vehículos
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~355º, Vertical: 15°~90° (Auto flip a los 90º)
Velocidad manual	Horizontal: 0.5° ~ 80° /s, Vertical: 0.5° ~80° /s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
Posiciones preestablecidas	99 Preset, 8 Tours, 4 Patrullas
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Audio	Micrófono / 1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G.711 A/U
Audio bit rate	64 Kbps
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT

Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentación	DC 12 V / 2A PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 6000V
Dimensiones (sin soporte)	75 (Al) x 116 (Ø) mm
Peso (sin soporte)	463 g

Contenido

- Cámara PTZ IP Safire Smart I1
- Material de instalación
- Soporte de instalación en techo
- Guía rápida de instalación