Ficha técnica JM Distech

SN-NVR3832E2-P16

Marca: SUNELL

Descripción

• Sunell

• Gama Pro

• Grabador NVR para cámaras IP

• 32 CH

• Switch 16 CH PoE IEEE 802.3.af/at 128W máx.

• Ancho de banda soportado 160Mbps/80Mbps

• Resolución máxima 12Mpx

• Compresión H.265/H.264

• Salida HDMI 4K y FullHD

• Salida VGA FullHD, 720p

• Alarmas

• Audio

• Acceso IP Dual Stream

• Ratón

• Espacio para 2 HDD

• Interfaz WEB, SunView VMS y SunView App Smartphone

• Compatible con ONVIF

• Certificado NDAA

Sunell ECO Series NVR

La alta estabilidad, rentabilidad y disponibilidad de datos de los NVR Sunell hacen que los datos de vídeo sean más seguros gracias a sus características avanzadas:

Detección inteligente de intrusiones mediante NVR

La detección inteligente de intrusiones distingue a personas y vehículos de otros objetos en movimiento para activar alarmas de intrusión precisas en los perímetros.

Búsqueda inteligente

Las cámaras que admiten la tecnología de detección inteligente de Sunell, que detecta la actividad de las personas, también pueden conectarse con NVR con IA. Con base en los metadatos de la cámara grabados en el disco duro de los NVR, active la función de búsqueda por Imagen y proceda a buscar el video de reproducción correspondiente. Esto permite clasificar más rápidamente grandes cantidades de evidencia para encontrar precisamente lo que se necesita.

ANR (reabastecimiento automático de red)

La función ANR puede almacenar datos de vídeo en la tarjeta de almacenamiento de la cámara cuando la red entre IPC y NVR está desconectada. Después de la recuperación de la red, el NVR recupera automáticamente los datos de video almacenados en la cámara.

Especificaciones

Gama	Eco
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 32 canales
Alimentación PoE	Switch de 16 puertos PoE IEEE802.3af/at (máx. 128W)
Cámaras IP compatibles	SUNELL (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada RCA / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	1 x HDMI 4K, 1 x VGA
Formato compresión vídeo	H.265 / H.264
Resolución display	HDMI 4K: 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1024x768
Ancho de banda total	160Mbps entrada / 80Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1, CIF
Capacidad de decodificación	1ch@12Mpx, 4ch@4Mpx, 9ch@1080p, 32ch@D1
Multifunción simultánea	Pentaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Detección de movimiento	Sí
Alarmas	8 Entradas / 2 Relay
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone SunView App, Software PC SunView
Conexiones remotas	8
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 12TB cada uno (no incluidos)
Comunicación	2 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 2.0 parte trasera / 1 x RJ45 10/100/1000Mbps (Ethernet)
Alimentación	AC 100~240 V, ≤ 15 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 50ºC (10%-90% Humedad)
Dimensiones / Peso	372mm x 311,2mm x 46,4mm / 2,75 Kg (sin HDD)
Certificaciones	CE/FCC/NDAA

Contenido

- Grabador NVR Sunell
- Ratón
- Cable Ethernet
- Manual de instrucciones
- Cableado para conectar disco duro
- Alimentador