## Ficha técnica JM Distech

# UV-UAC-T142-AF28LM-DL-BLACK

Marca: UNIVIEW

## Descripción

• Uniview

• Cámara Turret HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapíxel (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8 mm

• 0.003 Lux

• IR y Luz Blanca alcance 40 m

• ColorHunter

• Micrófono integrado

• 3D-DNR

• Impermeable IP67

• Color negro

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensor de imagen** | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 2 MPx (1920x1080) |
| **Resolución** | TVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps), 720p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC |
| **Lente** | 2.8 mm |
| **Ángulo de visión (FOV)** | 100.9° (H), 56.5° (V), 121.8° (D) |
| **Iluminación mínima** | 0.003 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR |
| **Iluminación infrarroja** | 0 Lux / Smart IR alcance 40 m |
| **White Light** | Alcance hasta 40m |
| **Día / Noche** | Auto (por defecto), Día, Noche |
| **Invertir imagen (Flip)** | Admite giro horizontal de 180º y giro vertical de 180º |
| **Mejoras de imagen** | BLC, HLC, DWDR, DAY/NIGHT MODE, 3D-DNR, Smart IR |
| **Salida de vídeo** | BNC, soporta HDTVI, HDCVI, AHD y CVBS |
| **Audio** | Micrófono integrado |
| **Interface** | 5.5 mm |
| **Alimentación** | DC 12 V / 3.6 W |
| **Protección contra sobretensiones** | 4 KV |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ 60º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Material** | Metal y plástico |
| **Dimensiones** | 117.8mm (Φ) * 96.5mm (H) |
| **Peso** | 238 g |
| **Color** | Negro |

## Contenido

- Cámara Analógica UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso