Ficha técnica JM Distech

INJ-POE-10G-60W

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Lleve el rendimiento de su infraestructura al límite con este inyector PoE de ultra alta velocidad de 10 Gbps, diseñado para redes troncales y dispositivos que exigen el máximo ancho de banda. Su gran entrega de energía centralizada elimina la necesidad de fuentes locales en puntos de acceso avanzados de última generación o servidores de almacenamiento. Su propuesta de valor maximiza la eficiencia, garantizando una transmisión masiva de datos sin cuellos de botella.

Técnicamente, incorpora conectores preparados para soportar redes 10G Ethernet bajo una estructura metálica de alta disipación térmica y diseño ergonómico. Físicamente transmite una gran solidez y seguridad, incorporando un avanzado blindaje interno contra descargas electrostáticas y sobretensiones. Es la solución ideal para despliegues de interior exigentes que requieren una estabilidad absoluta y un rendimiento fluido y continuo.

• Inyector PoE de alta velocidad hasta 10 Gbps.

• Transmisión simultánea de datos y energía.

• Carcasa metálica con grado de protección IP20.

• Protección avanzada contra sobretensiones y ESD.

• Soporte integrado para montaje en pared.

Especificaciones

Interfaz de red	1x Puerto RJ45 10G Ethernet + 1x Puerto 10G PoE
Velocidad de transferencia	Hasta 10 Gbps (10G Ethernet)
Estándares PoE soportados	IEEE 802.3af (15,4 W) / IEEE 802.3at (30 W) / IEEE 802.3bt (60 W)
Potencia de salida máxima	60 W
Voltaje de salida PoE	DC 44 - 57 V
Voltaje de alimentación interna	DC 52 V / 1.15 A
Voltaje de entrada AC	100 - 240 Vac (50/60 Hz)
Estándares de red	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x
Protección contra sobretensiones	Modo diferencial 2KV / Modo común 6KV
Protección electrostática ESD	Contacto 6KV / Aire 8KV
Material del chasis	Carcasa metálica con grado de protección IP20
Indicadores LED	Alimentación (PWR) de estado
Formato de instalación	Montaje de interior / pared
Temperatura de funcionamiento	-20°C a ~ 50°C
Temperatura de almacenamiento	-40°C a ~ 85°C
Humedad de funcionamiento	5% a 90% HR (sin condensación)
Humedad de almacenamiento	5% a 95% HR (sin condensación)
Dimensiones físicas	187 x 95 x 40 mm
Peso neto del producto	0,486 kg

Contenido

- 1x Inyector PoE 10G INJ-POE-10G-60W
- 1x Cable de alimentación
- 1x Manuales e instrucciones