Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3515SS-ADF28K-I1-HI

Marca: UNIVIEW

Descripción

Ultra Motion Detection (UMD)

La tecnología UMD de Uniview lleva la detección de movimiento a un nivel superior, identificando con precisión los movimientos más rápidos o sutiles. Gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías. Perfecta para aplicaciones como la vigilancia de áreas de alto tránsito o la protección de sitios críticos donde cada segundo cuenta.

Smart Intrusion Prevention (SIP)

Con la tecnología SIP de Uniview, detén amenazas antes de que ocurran gracias a su sistema avanzado de prevención de intrusos. SIP combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas. Perfecta para proteger perímetros, zonas residenciales o instalaciones críticas, garantizando una seguridad inteligente y eficiente.

• Uniview

• Cámara Domo IP

• Gama Prime- 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapíxel (2880x1620)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Light Hunter

• SIP con Color Retrieval

• UMD (Ultra motion detection)

• WDR 130dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• Salida de video HDMI

• PoE IEEE802.3af

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• Alarma

• Audio

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP54

• IK10

• Protección sobretensión 4 KV

• Botón de reset

• Metal

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2880x1620)
Tasa Main Stream	5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps;
Tasa Extra Stream	1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm (H: 110º, V: 58.7º, D: 130º)
Iluminación mínima	Light Hunter, permite visualización a color incluso en condiciones de baja luminosidad 0.002 Lux (F1.6 AGC ON) 0 Lux con IR ON
Mejoras de imagen	WDR (130dB), HLC, BLC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Audio	Micrófono incorporado | G.711
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Funciones inteligentes	Detección de movimiento, UMD, Detección de audio, Protección antisabotaje
Smart Intrusion Prevention	Soporta Cruce de línea, intrusión, entrada y salida de área (soporta filtro de falsas alarmas y clasificación de humanos y vehículos)
Análisis estadístico	Soporta Conteo de flujo de personas, monitoreo de densidad de personas.
UMD	Sí (Detección de movimiento avanzada con clasificación de humano y vehículo)
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Salida de video	1 x HDMI
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Botón de reset	Sí
Alimentación	DC 12 V / 8 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	128.2 (Φ) × 100 (Al) mm
Longitud del cable	40 cm
Peso	670 g
Material	Metal

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso