Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3618SS-ADF28K-I1-BLACK

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Turret IP

• Gama Prime

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapíxel (3840x2160)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 40 m

• WDR 130dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• Funciones inteligentes

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapíxel (3840X2160)
Tasa Main Stream	8MP (3840*2160)@30fps; 5MP (3072*1728)@30fps; 4MP (2560*1440)@30fps; 1080P (1920*1080)@30fps
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps
Tasa Third Stream	D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Audio	Micrófono integrado
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.002 Lux (Color) / 0 lux con IR
Alcance Infrarrojos	40 m
Mejoras de imagen	WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Cruce de linea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje,
Análisis estadístico	Recuento de personas, recuento de flujo de personas y control de la densidad de multitudes
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono integrado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 7 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	Φ129 x 110mm
Peso	420 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso