Ficha técnica JM Distech

UV-NVRKIT108B-4

Marca: UNIARCH

Descripción

• Uniarch

• Kit de videovigilancia

• Contiene: 4 Cámaras Bullet Easy-P 4 Mpx (2688x1512) con visión nocturna IR aptas para exterior IP67, Grabador NVR PoE Uniarch 8CH hasta 6 Mpx y Disco duro 1 TB

• UV-NVR-108S3-P8-ECO

• EP-IPB120A-4

• HD1TB

• Salida HDMI FULL HD y VGA

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Espacio para 1 HDD hasta 6 TB

Especificaciones

Modelo	EP-IPB120A-4
Sensor de imagen	1/3” 4 Megapixel Progressive Scan Sensor
Resolución	4 Megapíxel (2688*1512)
IR	Alcance 25 m
Tasa de transferencia	Max 30 FPS
Compresión	Ultra H.265 / H.265 / Ultra H.264/ H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	Color: 0.03 Lux / 0 Lux B/W
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso Plug&Play	Detección y añadido automático de cámaras
Mejoras de imagen	3D-NR, HLC, BLC, OSD, PM, ROI, MD
Uso	Apto para exterior IP67
Alimentación	DC 12 V / 9 W máx. / PoE
Dimensiones / Peso	70 x 67.5 x 169 mm / 600 g
NVR	
Modelo	UV-NVR-108S3-P8-ECO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 8 canales
PoE	8 Puertos PoE IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K / 1 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Ancho de banda	64 Mbps entrada / 48 Mbps salida
Resolución display	3840x2160, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Resolución grabación	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB 1 TB HDD incluido.
Comunicación	2xUSB (Ratón y backup) / RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 52 V / 9 W
Dimensiones	190mm × 195mm × 46mm / 1000 g

Contenido

- Grabador IP NVR de 8 canales PoE
- 4 cámaras Bullet
- 1 TB HDD
- Ratón USB
- Instrucciones de uso