Ficha técnica JM Distech

SF-IPPHOLE025A-2I1

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

• Safire Smart

• Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada

• Mini cámara pinhole IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• Compresión H.265+ / H.264+

• WDR 120dB

• 3DNR

• Audio

• Alarmas

• Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado

• Captura Facial

• Heat map

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

Especificaciones

Gama	I1
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapíxel (1920x1080)
Iluminación mínima	Color: 0.05 Lux @(F2.2, AGC ON)
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Tasa Main Stream	25 FPS (1080P, 720P), D1, CIF, 480x240
Tasa Extra Stream	25 FPS (720P, D1, CIF)
Tasa Tercer Stream	25 FPS (D1, CIF, 480x240)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~ 6 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 104°, V: 59°, D: 117°
DORI	38 m (D), 15 m (O), 8 m (R), 4 m (I)
Mejoras de imagen	WDR 120dB, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, ROI
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia artificial avanzada basado en clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, mapa de calor
Excepciones	Cambio de escena, detección de desenfoque y detección de color anormal
Entrada de vídeo	BNC (Para cámara pinhole)
Audio	1 Entrada (3.5mm) / 1 Salida (3.5mm)
Compresión de audio	G711A / U
Alarmas	8 Entrada / 4 Relay
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Conector cámara	1x BNC hembra
Conector box	1x BNC hembra
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 256GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 460 mA / 5.5 W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	No dispone
Material	Metal
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C, < 95%

Dimensiones	Cámara: 30.4 (Fo) x 31.6 (An) x 30.4 (Al) mm Box: 108.5 (Fo) x 87.8 (An) x 28 (Al) mm
Peso	Cámara: 52.4 g Box: 271.4 g

Contenido

- Cámara Pinhole IP Safire Smart I1
- Caja de distribución IP con alarmas para cámara pinhole
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación