Ficha técnica JM Distech

SFP28-25G-1310LR-10SMF-LC

Marca: MARCA BLANCA

Descripción

Módulo transceptor SFP28 con velocidad de 25 Gigabits para transmisiones de alta eficiencia sobre fibra óptica monomodo. Este componente de red proporciona una conectividad robusta a una distancia máxima de 10 kilómetros bajo la normativa 25GBASE.

Su diseño técnico avanzado optimiza el despliegue de redes corporativas y ofrece una compatibilidad universal con múltiples dispositivos del mercado. Desarrollado para entornos comerciales estándar, garantiza un funcionamiento óptimo en un rango térmico operativo de 0°C a 70°C.

• Módulo transceptor SFP28 de uso universal

• Estándar Ethernet matizado 25GBASE-LR

• Longitud de onda de trabajo TRx 1310nm

• Fibra de tipo Monomodo para largo alcance

• Tipo de conector LC dúplex de dos canales

• Distancia máxima de cable de hasta 10 Kilómetros

• Velocidad de transferencia de hasta 25Gbps

• Rango de operación comercial de 0°C a 70°C

Especificaciones

Clase de entorno	Comercial / Estándar
Estándar Ethernet	25GBASE (25GBASE-LR)
Compatibilidad	Universal (Genérica y con múltiples dispositivos)
Tipo de fibra	Monomodo
Tipo de conector	LC dúplex
Velocidad de datos	Hasta 25Gbps
Distancia máxima	Hasta 10 km
Longitud de onda	TRx 1310 nm
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 70°C

Contenido

• 1x SFP28-25G-1310LR-10SMF-LC