Ficha técnica JM Distech

TF-TFCP

Marca: TECNOFIRE

Descripción

Pulsador de alarma direccionable para la señalización manual de incendio.

Completa gestión RSC® del dispositivo: programación, gestión remota y control de todos los parámetros de funcionamiento.

Montaje en rotura de cristal o rearmable.

Accesorios incluidos: cristal protegido por película a prueba de accidentes y llave de rearme del pulsador.

EN 54-11: 2001+A1: 2005 - EN 54-17: 2005.

Certificado de homologación 1293-CPR–0418.

- TECNOFIRE
- Pulsador direccionable para ALARMA DE INCENDIO
- Uso en interior
- Ocupa1 dirección
- Separador de línea con doble aislador

Especificaciones

Descripción	Pulsador de alarma direccionable
Tipo de pulsador	Rotura de cristal - rearmable
Instalación	Tipo A - Solo para usar en interiores
Protocolo de comunicación	FIRE-SPEED
Direccionamiento	2 selectores rotatorios
Frecuencia de interrogación	2 niveles
TESTIGO de comunicación	Señalización que puede excluirse
Criterios de funcionamiento	2
Alimentación	Desde bucle
Tensión nominal	24V DC
Tensión operativa	18V...30V DC
Absorción en espera	500µA @ 24V DC en ausencia de comunicación
Absorción en alarma	1,6mA @ 24V DC
Separador de línea	Aislador inteligente (sin pérdida de dispositivos)
Temperatura de ejercicio	-15°C...+70°C
Humedad relativa	10%...93% (en ausencia de condensación)
Grado de protección	IP44
Contenedor	ABS V0
Dimensiones	(L x A x P) 86 x 86 x53mm
Peso	160g
Normas	EN 54-11:2001 + A1:2005 - EN 54-17:2005
Número de certifi cación	1293-CPR-0418
Año del marcado CE	14
Número de la declaración de prestación	007_TFCP01
Organismo de certificación	EVPU

Contenido

• Pulsador direccionable para ALARMA DE INCENDIO