Ficha técnica JM Distech

TF-TFM01

Marca: TECNOFIRE

Descripción

Módulo direccionable de 1 salida supervisada.

Funciones programables con 2 criterios de funcionamiento: silenciable y no silenciable, y 2 modalidades de salida: contacto o línea.

Salida con tiempo y retardo de actuación programables, la actuación puede supeditarse a fórmula algébrica.

Led de señalización de estado.

Completa gestión RSC® del dispositivo: programación, gestión remota y control de todos los parámetros de funcionamiento.

Fijación superficial o DIN (accesorio TFDIN).

EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005.

Certificado de homologación 1293-CPR–0421.

• TECNOFIRE

• Módulo direccionable de 1 salida supervisada o contacto libre de potencial

• ocupación máxima de 1 dirección

• protocolo Fire-Speed

• Separador (IN / OUT) de línea con doble aislador

Especificaciones

Descripción	Módulo 1 salida
Protocolo de comunicación	FIRE-SPEED
Direccionamiento	2 selectores rotatorios
Frecuencia de interrogación	2 niveles
TESTIGO de comunicación	Señalización que puede excluirse
Criterios de funcionamiento	2
Tipo de salida	Contacto o línea controlada
Retardo de activación	Programable
Tiempo de activación	Programable
Activación salida	Supeditada a fórmula algébrica
Alimentación	Desde bucle
Tensión nominal	24V DC
Tensión operativa	Tensión operativa Intervalo de 18 a 30V DC
Absorción en alarma	2,3mA @ 24V DC
Separador de línea	Aislador inteligente (sin pérdida de dispositivos)
Contactos relé	Máx. 30V DC 1A (carga resistiva)
Alimentación auxiliar out	Intervalo de 18 a 30V DC (máx. 500mA)
Temperatura de ejercicio	-15°C...+70°C
Humedad relativa	10%...93% (en ausencia de condensación)
Grado de protección	IP40
Contenedor	ABS V0
Dimensiones (L x A x P)	112 x 78 x 25mm
Peso	165 g
Normas	EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005
Número de certificación	1293-CPR-0421
Año del marcado CE	14
Organismo de certifi cación	EVPU

Contenido

• Módulo direccionable 1 salida