Ficha técnica JM Distech

TF-TFM05-LP

Marca: TECNOFIRE

Descripción

Módulo direccionable de 5 salidas supervisadas identificadas individualmente por el Sistema, ocupa máximo 5 direcciones.

Funciones programables con 2 criterios de funcionamiento: silenciable y no silenciable, 2 modalidades de tipo salida: contacto o línea controlada, y con tiempo y retardo de actuación programables, la actuación puede supeditarse a fórmula algébrica.

Entrada de servicio protegida para la alimentación de los dispositivos externos y 5 led de señalización estado.

Completa gestión RSC® del dispositivo: programación, gestión remota y control de todos los parámetros de funcionamiento.

Fijación en DIN o montaje superficial.

EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005.

Certificado de homologación 1293 CPR - 0528.

• TECNOFIRE

• Módulo direccionable de 5 salidas supervisada - 5 salidas identificadas singularmente en el Sistema

• Ocupa máximo 5 direcciones

• Perfil bajo de instalación

• Función RSC

• Protocolo Fire-Speed

• Separador (IN / OUT) de línea con doble aislador

• Certificado EN 54.17-18

Especificaciones

Descripción	Módulo 5 salidas
Protocolo de comunicación	FIRE-SPEED
Direccionamiento	1 rotary-switch + 1dip-switch - 1 dirección para cada salida (máx.5)
Frecuencia de interrogación	2 niveles
TESTIGO de comunicación	Señalización que puede excluirse
Criterios de funcionamiento	2
Tipo de salida	Contacto o línea controlada
Retardo de activación	Programable
Tiempo de activación	Programable
Activación salida	Supeditada a fórmula algébrica
Alimentación	Desde bucle
Tensión nominal	24V DC
Tensión operativa	Tensión operativa Intervalo de 18 a 30V DC
Absorción en espera/alarma	500µA @ 24V DC en ausencia de comunicación / <1,5mA @ 24V DC (para cada salida)
Separador de línea	Aislador inteligente (sin pérdida de dispositivos)
Contactos relé / corriente max	Máx. 30V DC 1A (carga resistiva) / Máx. 500mA
Alimentación auxiliar out	Intervalo de 18 a 30V DC (máx. 500mA)
Temperatura de ejercicio	-15°C...+70°C
Humedad relativa	10%...93% (en ausencia de condensación)
Grado de protección	IP40
Contenedor	ABS V0
Dimensiones (L x A x P) TFM05-HP - TFM05-LP	144 x 118 x 71,5mm - 144 x 118 x 38,5mm
Peso TFM05-HP - TFM05-LP	260g / 230g
Normas	EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005
Número de certificación	1293-CPR-0421
Año del marcado CE	16
Organismo de certifi cación	EVPU

Contenido

• Módulo direccionable 5 salidas perfil bajo