Ficha técnica JM Distech

TF-TFM20

Marca: TECNOFIRE

Descripción

Módulo direccionable de 2 entradas supervisadas, identificadas individualmente por el Sistema, ocupa máximo 2 direcciones.

Funciones programables con 4 criterios de funcionamiento: alarma, silencio, restablecimiento y ninguna, 2 modalidades de conexión de entrada: Alarma o Avería, 2 salidas repetidoras de estado entrada y 2 led de señalización estado.

Completa gestión RSC® del dispositivo: programación, gestión remota y control de todos los parámetros de funcionamiento.

Fijación superficial o DIN (accesorio TFDIN).

EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005.

Certificado de homologación 1293-CPR–0420.

• TECNOFIRE

• Módulo direccionable de 2 entradas supervisadas

• Protocolo Fire-Speed

• Separador (IN / OUT) de línea con doble aislador

Especificaciones

Descripción	Módulo 2 entradas
Protocolo de comunicación	FIRE-SPEED
Direccionamiento	2 selectores rotatorios
Direcciones ocupadas	1 dirección para cada entrada (máx.2)
Frecuencia de interrogación	2 niveles
TESTIGO de comunicación	Señalización que puede excluirse
Criterios de funcionamiento	4
Tipo de entradas	Alarma o avería
Alimentación	Desde bucle
Tensión nomina	I 24V DC
Tensión operativa	18V...30V DC
Absorción en espera	500µA @ 24V DC en ausencia de comunicación
Absorción en alarma	2,3mA @ 24V DC
Salida para repetidor	9,4V DC 6mA (protegida)
Separador de línea	Aislador inteligente (sin pérdida de dispositivos)
Temperatura de ejercicio	-15°C...+70°C
Humedad relativa	10%...93% (en ausencia de condensación)
Grado de protección	IP40
Contenedor	ABS V0
Dimensiones (L x A x P)	112 x 78 x 25mm
Peso	165g
Norma	EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005
Número de certificación	1293-CPR-0420
Año del marcado CE	14
Número de la declaración de prestación	009_TFM20

Contenido

• Módulo direccionable 2 entradas