Ficha técnica JM Distech

TF-TFM50-LP

Marca: TECNOFIRE

Descripción

Módulo direccionable de 5 entradas supervisadas, identificadas individualmente por el Sistema, ocupa máximo 5 direcciones.

Funciones programables con 4 criterios de funcionamiento: alarma, silencio, restablecimiento y ninguna, 2 modalidades de conexión entrada: Alarma o Averíam 5 salidas repetidoras de estado, y 5 led de señalización estado.

Completa gestión RSC® del dispositivo: programación, gestión remota y control de todos los parámetros de funcionamiento.

Fijación DIN o montaje superficial.

EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005.

Certificado de homologación 1293 CPR – 0527.

- TECNOFIRE
- Módulo direccionable 5 entradas
- PERFIL BAJO
- identificadas singularmente en el Sistema
- Ocupación máxima de 5 direcciones
- Función RSC
- protocolo Fire-Speed
- Separador (IN / OUT) de línea con doble aislador
- Certificado EN 54.17-18

Especificaciones

Descripción	Módulo 5 entradas
Protocolo de comunicación	FIRE-SPEED
Direccionamiento	1 rotary-switch + 1dip-switch - 1 dirección para cada eada(máx.5)
Frecuencia de interrogación	2 niveles
TESTIGO de comunicación	Señalización que puede excluirse
Criterios de funcionamiento	4
Tipo de entrada	Alarma o avería
Alimentación	Desde bucle
Tensión nominal	24V DC
Tensión operativa	Intervalo 18V a 30V DC
Absorción en espera	500µA @ 24V DC en ausencia de comunicación
Absorción en alarma	<2,3mA @ 24V DC (para cada salida)
Separador de línea	Aislador inteligente (sin pérdida de dispositivos)
Salidas para repetidores	9,4V DC 3mA (protegida)
Temperatura de ejercicio	-15°C...+70°C
Humedad relativa	10%...93% (en ausencia de condensación)
Grado de protección	IP40
Contenedor	ABS V0
TFM50-HP - Dimensiones (L x A x P) - Peso	144 x 118 x 71,5mm - 230g
TFM50-LP - Dimensiones (L x A x P) - Peso	144 x 118 x 38,5mm - 200g
Normas	EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005
Certifi cado de homologación	1293-CPR-0527
Año de marcado	CE 16
Número de la declaración de prestación	018_TFM50
Organismo de certifi cación	EVPU

Contenido

• Módulo direccionable 5 Entradas perfil bajo