Ficha técnica JM Distech

TF-TFMC1

Marca: TECNOFIRE

Descripción

Módulo direccionable de 1 entrada para sensores convencionales supervisada.

Entrada de servicio para alimentación sensores optoaislada.

Funciones programables: señal de Prealarma.

1 led de señalización de estado.

Completa gestión RSC® del dispositivo: programación, gestión remota y control de todos los parámetros de funcionamiento.

Fijación superficial o en DIN (accesorio TFDIN).

EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005.

Certificado de homologación 1293-CPR–0492. 1 entrada para sensores convencionales supervisada.

Entrada de servicio para alimentación sensores optoaislada.

Funciones programables: señal de Prealarma.

1 led de señalización de estado.

Completa gestión RSC® del dispositivo: programación, gestión remota y control de todos los parámetros de funcionamiento.

Fijación superficial o en DIN (accesorio TFDIN).

EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005.

Certificado de homologación 1293-CPR–0492.

- TECNOFIRE
- Módulo direccionable de 1 entrada de zona para sensores convencionales
- Precisa de alimentación 24Vdc
- máx 32 sensores convencionales
- Protocolo Fire-Speed
- Separador (IN/OUT) de línea con doble aislador

Especificaciones

Descripción	Módulo 1 entrada para detectores convencionales
Protocolo de comunicación	FIRE-SPEED
Direccionamiento	2 selectores rotatorios
Frecuencia de interrogación	2 niveles
TESTIGO de comunicación	Señalización que puede excluirse
Prealarma un detector	Programable
Alimentación	Desde bucle
Tensión nominal	24V DC
Tensión operativa	18V...30V DC
Absorción en espera	450µA @ 24V DC en ausencia de comunicación
Absorción en alarma	2,5mA @ 24V DC
Separador de línea	Aislador inteligente (sin pérdida de dispositivos)
Alimentación extern	a Intervalo de 18 a 30V DC
Salida alimentación SENS+	Absorción máx. total 500mA
Absorción línea en reposo	Máx. 18mA
Corriente disponible línea sensores	Imáx. 70mA ±5mA
Temperatura de ejercicio	-15°C...+70°C
Humedad relativa	10%...93% (en ausencia de condensación)
Grado de protección	IP40
Contenedor	ABS V0
Dimensiones	(L x A x P) 112 x 78 x 25mm
Peso	165g
Normas	EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005
Certifi cado de homologación	1293-CPR-0492
Año de marcado CE	15
Número de la declaración de prestación	014_TFMC1
Organismo de certifi cación	EVPU

Contenido

• Módulo direccionable 1 entrada de zona convencional