Ficha técnica JM Distech

TF-TFT-7SC

Marca: TECNOFIRE

Descripción

Panel repetidor sinóptico de gestión y control, con las mismas características y funcionalidades que las del panel TFT-7C, pero con la introducción de la gestión sinóptica interactiva de 32 mapas gráficos personalizados.

Comandos del sistema: Silencio y Restablecimiento Central, Silencio y Restablecimiento de Sirenas, Evacuación, Modo atendido, Activación y Desactivación de dispositivos.

Los mapas gráficos se pueden mostrar en modo manual o automático.

Se pueden poner hasta 16 iconos gráficos en cada mapa.

Cada icono se puede asociar a un dispositivo del sistema o un botón de navegación.

En caso de alarma, el sistema muestra automáticamente el mapa que identifica la ubicación del dispositivo señalado.

Alternativamente, el panel se puede configurar como repetidor de una zona, un área o puntos de libre elección entre los dispositivos, zonas y líneas que componen el sistema.

Para las zonas y dispositivos asociados al repetidor es posible elegir, según el tipo de central, cuántas y qué señales mostrar.

Las señales se pueden elegir entre: prealarma de incendio, alarma de incendio, prealarma técnica, alarma técnica, avería, zona en prueba, puntos en prueba, mostrar eventos de extinción.

El modo de panel repetidor de zona o departamento permite por ejemplo crear zonas de filtro en hospitales según lo prescrito.

Gestión RSC® del dispositivo: programación, gestión remota y control de todos los parámetros de funcionamiento. Conexión bus RS485.

Montaje en superficie o empotrado.

Diseño elegante, línea ultrafina. Cubierta roja.

Certificado de homologación integrado en las centrales de la serie TFA (0051 CPR 0388 - 0389)

- TECNOFIRE
- Panel repetidor grafico de de gestión y control
- Gestión sinóptica interactiva de mapas gráficos personalizados
- Resolución 800x480

Especificaciones

Descripción	Panel repetidor sinóptico
Protocolo de comunicación	FIRE-SPEED
Direccionamiento	Digital
Conexión	Bus RS485
Pantalla	En color TFT7” pantalla táctil resistiva
Resolución	800x480
Información funcional	Iconografía dinámica
Síntesis vocal	Diccionario multilingüe
Altavoz	Multifunción
Ayuda contextual	Vocal y gráfico
Interfaz gráfica	Personalizable
Escenarios gestionables	Hasta 32
Iconos por escenario	Hasta 16
Memoria datos	Flash 1Gbit
Interfaz de gestión	Puerto USB
Alimentación	Desde Serial Bus
Tensión nominal	24V DC
Tensión operativa	18V...30V DC
Absorción típica (en reposo)	90mA @ 24V DC
Absorción máxima (en señalización)	240mA @ 24V DC
Temperatura de ejercicio	+5°C...+40°C
Humedad relativa	10%...93% (en ausencia de condensación)
Grado de protección	IP40
Contenedor	ABS V0
Dimensiones (L x A x P)	225 x 157 x 35mm
Peso	350g
Conformidad Año del marcado CE	14

Contenido

• Panel repetidor grafico de de gestión y control