Ficha técnica JM Distech

EK-WL8-OUT

Marca: HOCHIKI

Descripción

Módulo de 1 salida vía radio que permite que el panel active dispositivos externos de forma inalámbrica a través de un módulo TRH/EXP Ekho.

La unidad proporciona una salida de voltaje (se recomiendan 24 VCC) o un contacto.

Caja posterior opcional disponible.

• HOCHIKI

• El contacto se puede configurar con 2 opciones: salida de 24 VCC o Contacto

• Comunicación inalámbrica dúplex -10 años de duración de la batería

• Interruptor anti sabotaje

• Certificados EN54-18:2005 y EN54-25:2008

Especificaciones

Rango de frecuencia de funcionamiento	866 – 869,85 MHz
Alcance de comunicación con un transceptor o expansor	1200 m
Tipo de modulación	GFSK
Canales de frecuencia de funcionamiento	6
Máx. potencia radiada	≤ 25 mW
Período de tiempo entre señal inalámbrica transmisiones	2 minutos
Tensión de alimentación externa 12 - 24 VCC	12 - 24 VCC
Rango de temperatura de funcionamiento	- 10 °C a + 55 °C
Clasificación de voltaje conmutado*2	30 VCC/250 VCA a 8A
Clasificación IP	IP41
Humedad máxima tolerada	93% RH (sin condensación)
Peso (g) / Dimensiones (mm)	350 / Al 143 x An 210 x Pr 42 sin caja trasera
Fuente de alimentación (Baterías de litio duales de 3 V)	1 x celda primaria (CR123A)----1,2 Ahr----Hasta 10 años batería principal* 1 x celda secundaria (CR2032))----0,24 Ahr----8 meses de duración de la batería secundaria
Estándares y Certificados	EN5-18 Dispositivos de entrada/salida EN54-25 Componentes que utilizan enlaces de radio

Contenido

• Modulo vía radio con 1 salida supervisada