Ficha técnica JM Distech

EK-WL8-SND

Marca: HOCHIKI

Descripción

EK-WL8-SND es una sirena de pared certificada EN 54-3 que incorpora 4 tonos configurables y control de volumen, permitiendo adaptar la señal acústica a las necesidades de cada instalación.

Además, su optimización automática de amplitud y frecuencia garantiza una comunicación sonora eficaz.

• HOCHIKI

• sirena vía radio para montaje en pared

• Comunicación inalámbrica dúplex

• Hasta 10 años de duración de la batería

• Interruptor anti sabotaje

• Certificado EN54-3 y EN54-25

Especificaciones

Rango de frecuencia de funcionamiento	866 – 869,85 MHz
Alcance de comunicación con un transceptor o expansor	1200 m
Tipo de modulación	GFSK
Canales de frecuencia de funcionamiento	6
Máx. potencia radiada	≤ 25 mW
Período de tiempo entre señal inalámbrica transmisiones	2 minutos
Número de tonos	4 (configurado mediante el interruptor DIL de la unidad)
Máx. salida de sirena	93 dB(A) a 1 metro
Clasificación IP	IP21
Máx. humedad tolerada	95% RH (sin condensación)
Rango de temperatura de funcionamiento	- 10 °C a + 55 °C
Dimensiones (mm)	Alto 108 x Ancho 108 x Fondo 97
Fuente de alimentación (Baterías de litio duales de 3 V)	1 x celda primaria (CR123A)----1,2 Ahr----Hasta 10 años batería principal* 1 x celda secundaria (CR2032))----0,24 Ahr----8 meses de duración de la batería secundaria

Contenido

• Multisensor humo óptico 3-en-1 vía radio con un anunciador de voz integrado y un dispositivo de alarma visual (DAV)