## Ficha técnica JM Distech

# SF-D040SA-2E1

Marca: SAFIRE SMART

## Descripción

• Safire Smart

• Gama E1 Profesional alta calidad y prestaciones

• Cámara Domo HDTVI, HDCVI, AHD y Analógica

• CMOS 1/2.8" Starlight

• 2Mpx (1920x1080)

• Salida 4 en 1

• Lente 2.8mm

• 0 Lux

• IR Alcance 20 m

• 3D DNR

• IR CUT

• Mirror

• HLC, BLC, AGC, DWDR

• Micrófono integrado

• Audio sobre coaxial HDTVI

• Impermeable IP67

• Antivandálico IK10

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | E1 Profesional de alta calidad y prestaciones |
| **Sensor de imagen** | 1/2.8" CMOS Starlight |
| **Resolución máxima** | 2 Mpx (1920x1080) |
| **Resolución** | 2Mpx (25fps) |
| **Lente** | 2.8 mm (H: 101º, V: 68.6º, D: 108.6º) |
| **Iluminación mínima** | 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON) |
| **Iluminación infrarroja** | 0 Lux / IR alcance hasta 20 m (ICR) |
| **Día / Noche** | Auto / Color / BW (Blanco y negro) |
| **Salida de vídeo** | 1x BNC conmutable HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS |
| **Audio** | Micrófono integrado Audio sobre coaxial a través de HDTVI |
| **Conmutación de vídeo** | Mediante DVR (HDTVI por defecto) |
| **Funciones básicas** | Menú OSD (remoto) |
| **Funciones OSD configurables** | DWDR, 3D-DNR, AWB, ATW, BLC, AGC, Mirror, Smart IR |
| **Posicionamiento Lente** | 3 Axis |
| **Alimentación** | DC 12 V / 375 mA, 4.5W máx |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67, Antivandálico IK10 |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +50º C |
| **Material** | Cuerpo de metal y soporte de plástico |
| **Dimensiones** | 87.8 (Al) x 119 (Ø) mm |
| **Peso** | 580 g |

## Contenido

- Cámara Domo Safire Smart
- 3 tacos y 3 tornillos para montaje
- Guía rápida de montaje
- Plantilla de instalación