Ficha técnica JM Distech

TF-FDT1

Marca: TECNOFIRE

Descripción

Equipos de prueba para detectores ópticos de humo y térmicos. El kit de prueba todo en uno TF-FDT1 permite realizar la prueba funcional de acuerdo con las normas vigentes para los detectores ópticos de humo, térmicos, termovelocimétricos y multisensor. El kit incluye una robusta y extremadamente ligera poste modular, compuesta por una cabeza de estimulación con módulo de batería, tres módulos de extensión de aluminio extruido, un módulo terminal con empuñadura y un módulo telescópico extensible, con empuñadura. La varilla modular puede alcanzar una altura máxima de 5,2 m.

• TECNOFIRE

• Equipos de prueba para detectores ópticos de humo y calor

• Fuente de alimentación: batería recargable

• Altura máxima de 5.2m

• Módulo telescópico de 3.15m

Especificaciones

Activación de la estimulación	Automática (sensor de proximidad)
Orientación de la boca del difusor	90° con respecto a la varilla
Estimulación de detectores ópticos	Jet de humo
Estimulación de detectores térmicos	Jet de aire caliente; Temperatura >80°C
Función de limpieza de detectores ópticos	Chorro de aire
Tiempo de estimulación	Aprox. 5 segundos
Líquido de humo ecológico	Glicerina vegetal
Capacidad del tanque	100ml
Batería recargable	7.4V 2200mAh
Autonomía eléctrica para prueba de detectores	Óptico 400...700; Térmico >400
Extensión total	5.2m
Peso de la maleta	4.3kg

Contenido

- TF-FDT1
- Maletin de transporte métalico
- 1 módulo de batería y cabezal de estimulación de 45 cm
- 1 módulo de mango de 58 cm
- 3 módulos de extensión estándar de 58 cm
- 1 módulo de mango telescópico de 315 cm
- Botella de recarga de Glicerina y jeringa
- Alimentador